

distanziali a parete
wandmontiert
on the wall

acciaio
stahl
steel

sintetici
kunststoff
synthetics

soffito e bandiera
decke und fahne
ceiling and flagsigns

speciali
spezial
special

supporti per informazioni
infoträger
information carrier

# fisso

## distanziali a parete

tutte le forme e le dimensioni dei distanziali a parete: nascosti oppure visibili, in ottone con cromatura di qualità, in acciaio inox oppure in materiale plastico. ideale per interni ed esterni, a prova di manomissioni ma anche facili e veloci da cambiare.

## wandmontiert

alle möglichkeiten und grössen der wandmontierten befestigung: verdeckt oder sichtbar, aus messing veredelt, rostfreiem stahl oder kunststoff, für den innen- oder aussenbereich, manipulationsgeschützt oder für den schnellen wechsel.

## on the wall

all the variety and sizes of wallmounted fasteners: visible or blind, made of plated brass, stainless steel or synthetic material, for inside or outside use, with protection against manipulation or for fast replacement.

ghost 232-233

ring 234-235

nano 236-237

micro 238-239

mini 240

alu 241

budget 241

zoom 250

maxi 251

mix 252-253

corner 254-255

border 254-255

clemper 256-257

peso 258-259

rosett 264-265

fisso rail 266-267

x-man 268-269

wall style 270-271

infoglass 272

midi 242-243

safe 244-245

fixxo 246-247

fast 248-249

steel 15 260-261

steel 20 262

steel 25 262

steel 50 263

infoplate square 273

infoplate glassgreen 273

info quick 274

infoplate round 275



FISSO **ghost**

**IT il distanziale invisibile e semplice da montare.** per tutti i casi in cui non siano graditi i distanziali visibili e quando si debba o si voglia rinunciare a forare la targa. posizionare sulla targa i distanziali in policarbonato (dotati di alette laterali staccabili per prendere la distanza dal bordo del pannello) e fissarli nella parte posteriore; marcare sulla parete i punti da forare grazie ai piccoli biadesivi e avvitare alla parete i distanziali in nichel; in seguito basterà agganciare la targa al muro esercitando una lieve pressione. fissaggio: a pressione, invisibile, per targhe e pannelli senza fori, veloce da cambiare, semplice da montare. materiale: policarbonato, ottone nichelato. distanza dalla parete: 20mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE unsichtbare befestigung mit montagehilfe.** immer wenn sichtbare halter unerwünscht sind und sie auf löcher verzichten müssen oder wollen. polycarbonathalter mit den randabstandsbügeln positionieren, auf der schilderrückseite befestigen, bohrlöcher mit den doppelklebern an der wand ganz einfach markieren, wandhülsen andübeln und das schild einklicken. befestigung: klicksystem, unsichtbar, für schilder ohne lochbohrung, schnell gewechselt, einfache montage. material: polycarbonat, messing vernickelt. wandabstand: 20mm. plattenstärke: keine begrenzung.

**EN invisible fastener with fit-up aid.** when you want to hide the fastener and you cannot or will not have holes in your sign. post the polycarbonate fastener using the removable leafs on your sign, fasten it with screws, glue, tape or silicone, mark the boreholes on the wall using the smart adhesive stickers, wallmount the spacers and click in the sign.
mounting: click system, invisible, for signs without holes, quick to change, easy to mount. material: polycarbonate, brass nickel-plated. wall distance: 20mm. sign thickness: no limit.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Brass | Sy | x | 20 | manual | 385

| | ghost \| ghost \| ghost | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FG4618K | 20pcs | | |



combinazioni | kombinationen | combinations


266

196

352


353

i distanziali in policarbonato possono venir fissati al pannello con della **colla**

abstandhalter können mit geeignetem **flüssigkleber** befestigt werden

spacers can be mounted to the sign with appropriate **glue**

su materiali adatti, con un certo spessore, è possibile fissare i distanziali con delle **viti**

bei entsprechendem material **schrauben** sie die abstandhalter an

with adequate material mounting with **screws** is possible



per il fissaggio si può usare anche del **biadesivo**

zur befestigung kann auch **doppelkleber** verwendet werden

**double faced adhesive tape** to fix the spacers with the sign

il fissaggio è possibile anche con del **silicone**

auch mit **silikon** ist die befestigung möglich

**silicone** can also be used without problem

si prega di **verificare** se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso.
bitte **testen sie,** ob sich die gewählte anwendung für material und gewicht eignet.
please **test** every application if suitable for material and weight.

FISSO
## ring plast



Sy 15kg 80

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | nero \| schwarz \| black | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| | FRING11SY Ø12mm 80pcs | | |

**IT corona per vite in nylon.** montaggio diretto a parete, per ogni tipo di materiale di qualsiasi spessore; graziosa vite torx in acciaio inox e anellino di nylon.
fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: anellino di nylon nero, vite torx in acciaio inox. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE schraubenkrone aus kunststoff.** direkte wandmontage, für alle materialien jeder stärke, ästhetische edelstahlschraube mit torxgewinde und nylonring.
befestigung: schraubsystem, frontale montage, universell verwendbar. material: nylonring schwarz, torxschraube edelstahl. wandabstand: 0mm. plattenstärke: frei.

**EN synthetic screw-crown.** mounting directly to the wall, for all materials with unlimited thickness, appealing stainless steel torx screw and black nylonring.
mounting: screw system, frontal mounting, all-purpose. material: black nylon ring, torx screw stainless steel. wall distance: 0mm. sign thickness: unlimited.

combinations 289 273



Sy 15kg 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | acciaio \| stahl \| steel | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| | FRG11IX Ø11mm 40pcs | | |
| | FRG15IX Ø15mm 40pcs | | |

**IT rosetta in acciaio massiccio.** montaggio diretto a parete, per ogni tipo di materiale di qualsiasi spessore; graziosa vite torx in acciaio inox.
fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: acciaio inox AISI304, vite torx in acciaio inox. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE rosette aus massivem edelstahl.** direkte wandmontage, für alle materialien jeder stärke, ästhetische edelstahlschraube mit rosette aus massivem edelstahl.
befestigung: schraubsystem, frontale montage, universell verwendbar. material: edelstahl AISI304, torxschraube edelstahl. wandabstand: 0mm. plattenstärke: frei.

**EN rosette in solid stainless steel.** mounting directly to the wall, for all mate-rials, unlimited thickness, appealing stainless steel torx screw and solid stainless steel ring.
mounting: screw system, frontal mounting, all-purpose. material: stainless steel AISI304, torxscrew stainless steel. wall distance: 0mm. sign thickness: unlimited.

289 273 combinations

FISSO
## ring steel

fisso

fissaggi e distanziali I befestigungen I fasteners and spacers

FISSO
## ring kombo



Steel Sy 10kg 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | acciaio \| stahl \| steel | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| | FRING15KB Ø15mm 80pcs | | |

**IT corona esterna in acciaio, gommino di protezione, vite torx.** graziosa vite torx in inox, dotata di anellino in acciaio e gommino di protezione per non graffiare il materiale; pieno appoggio anti-scivolo. fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: anellino e vite torx in acciaio inox, gommino di protezione. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE edelstahlkronenhülse, gummischutz, torxschraube.** ästhetische edelstahlschraube komplett mit edelstahlring und einlage. kein verkratzen des materials, rutsch-feste, satte auflage. befestigung: schraubsystem, frontale montage. material: ring, torxschraube edelstahl, schutzeinlage gummi. wandabstand: 0mm. plattenstärke: frei.

**EN stainless steel jacket, rubber protection, torx screw.** appealing stainless steel torx screw complete with stainless steel jacket and inlay. no scratching, non-slip solid seating. mounting: screw system, all-purpose. material: stainless steel ring with rubber, torx screw stainless steel. wall distance: 0mm. sign thickness: unlimited.

combinations 289 273



Brass Sy 10kg 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | argento \| silber \| silver | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| | FRG15AR Ø15mm 40pcs | | |
| | oro \| gold \| gold | | |
| | FRG15GD Ø15mm 40pcs | | |

**IT anellino in ottone pregiato.** montaggio diretto a parete, per ogni tipo di materiale di qualsiasi spessore; vite torx in acciaio inox e anellino in ottone con cromatura di qualità sulla superficie. fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: anellino in ottone cromato, vite torx in acciaio inox. distanza dalla parete: 0 mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE veredelter messingring.** direkte wandmontage, für alle materialien jeder stärke, torx edelstahlschraube, messingring mit hochwertiger oberflächenveredelung.
befestigung: schraubsystem, frontale montage, universell verwendbar. material: veredelter messingring, torxschraube edelstahl. wandabstand: 0mm. plattenstärke: frei.

**EN plated brass ring.** mounting directly to the wall, for all materials, unlimited thickness, stainless steel torx screw, high-quality plated brass ring.
mounting: screw system, frontal mounting, all-purpose. material: solid plated brass ring, torx screw stainless steel. wall distance: 0mm. sign thickness: unlimited.

289 273 combinations

FISSO
## ring

distanziali a parete I wandmontiert I on the wall

Brass

1:1

Steel





FISSO nano

**IT coprivite decorativo avvitabile, per piccoli fori.** coprivite filettato con rondella per il fissaggio a parete tramite vite di congiunzione senza alcuna distanza. per il fissaggio sono sufficienti forellini di Ø5mm. nano ha un forellino laterale per facilitare il montaggio. semplice e veloce.
fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili. materiale: ottone con cromatura di qualità o acciaio inox AISI304 con rondella in nylon e vite di congiunzione. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: max 10mm.

**DE aufschraubbare dekokappe, kleine bohrung.** nano-dekokappe mit gewinde und beilagscheibe zur befestigung mit stockschrauben ohne wandabstand. für die befestigung genügen bohrungen von Ø5mm. nano-kappe mit seitlicher lochbohrung für leichtes verschrauben. unkompliziert und schnell.
befestigung: schraubsystem, frontmontage, für unzugängliche orte, einfach und schnell. material: messing oberflächenveredelt bzw. edelstahl AISI 304 mit nylon-beilagscheibe und stockschraube. wandabstand: 0mm. plattenstärke: max. 10mm.

**EN screw-on decor head, small holes.** nano decor head with thread and washer for mounting with hanger screw directly to the wall. small holes with Ø5mm in the panel are sufficient for mounting, nano head comes with lateral hole for easy closing and opening. uncomplicated and fast.
mounting: screw system, frontal mounting, for hard accessible places, quick and easy. material: plated brass or stainless steel AISI 304, with nylon washer and hanger screw. wall distance: 0mm. sign thickness: max 10mm.

15kg 40

| n° articolo \| artikelnr. \| product nr. | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FNANO15CM 40pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FNANO15AR 40pcs | | |
| oro \| gold \| gold | FNANO15GD 40pcs | | |
| acciaio \| stahl \| steel | FNANO15IX 40pcs | | |

combinations 289 273

FISSO
## micro plast





Sy | 15kg | 80 | Ø12mm

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| nero \| schwarz \| black | | | |
| | FMISY1000SZ Ø12mm 80pcs | | |
| | FMISY1500SZ Ø15mm 80pcs | | |
| bianco \| weiss \| white | | | |
| | FMISY1000WE Ø12mm 80pcs | | |
| | FMISY1500WE Ø15mm 80pcs | | |
| grigio \| grau \| grey | | | |
| | FMISY1000GR Ø12mm 80pcs | | |
| | FMISY1500GR Ø15mm 80pcs | | |
| | FMISY2000GR Ø19mm 80pcs | | |

**IT conveniente coprivite a pressione.** il pannello si attacca a parete direttamente con il fissaggio micro. fissare il coprivite a pressione e senza utensili direttamente sull'anellino. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili, semplice e veloce. materiale: materiale plastico nero, bianco o grigio. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE preisgünstiges klicksystem.** material mit microhalter direkt an der wand befestigen. micro dekokappe ohne werkzeug einfach auf den halter klicken. befestigung: schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte, schnell, einfach. material: kunststoff schwarz, weiss oder grau. wandabstand: 0mm. plattenstärke: frei.

**EN budget-priced fastener with click system.** mount the boards with micro fastener directly on the wall. simply click the deco head on the fastener. mounting: screw-clicksystem, frontal mounting, for hard accessible places, quick and easy. material: synthetics in black, white or grey. wall distance: 0mm. sign thickness: free.

combinations 289 273

**IT elegante coprivite a pressione.** il pannello si attacca a parete direttamente con il fissaggio micro. fissare il coprivite a pressione e senza utensili direttamente sull'anellino. quando ci sia la necessità di un montaggio veloce.
fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili, semplice e veloce. materiale: ottone, coprivite con cromatura color oro lucido, cromo lucido o argento satinato. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE edle dekokappe zum aufklicken.** schilder oder paneele mit microhalter direkt an der wand befestigen. die micro dekokappe ohne werkzeug einfach auf den halter klicken. für die schnelle montage.
befestigung: schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte, schnell und einfach. material: messing, kappe gold, silber oder chrom veredelt. wandabstand: 0mm. plattenstärke: frei.

**EN noble deco head to click on.** mount the signs with micro fastener directly on the wall. simply click the micro deco head on the fastener, no tools needed. for quick mounting.
mounting: screw-clicksystem, frontal mounting, for hard accessible places, quick and easy. material: brass, head gold-, silver- or chrome-plated. wall distance: 0mm. sign thickness: free.

micro FISSO

266 196 289 273 combinazioni | kombinationen | combinations

Brass | 15kg | 40 | Ø15mm

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | | | |
| | FMI1500CM Ø15mm 40pcs | | |
| | FMI2500CM Ø25mm 40pcs | | |
| argento \| silber \| silver | | | |
| | FMI1500AR Ø15mm 40pcs | | |
| | FMI2500AR Ø25mm 40pcs | | |
| oro \| gold \| gold | | | |
| | FMI1500GD Ø15mm 40pcs | | |
| | FMI2500GD Ø25mm 40pcs | | |



FISSO
## micro steel





Steel | 15kg | 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| acciaio \| stahl \| steel | | | |
| | FMI1500IX Ø15mm 40pcs | | |

**IT coprivite decorativo in acciaio di qualità.** il pannello si attacca a parete direttamente con il fissaggio micro. fissare il coprivite a pressione e senza utensili direttamente sull'anellino. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili, semplice e veloce. materiale: anellino in ottone, coprivite in inox AISI304. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE hochwertige edelstahl dekokappe.** material mit microhalter direkt an der wand befestigen. micro dekokappe ohne werkzeug einfach auf den halter klicken. befestigung: schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte, schnell, einfach. material: halter messing, kappe AISI304 edelstahl. wandabstand: 0mm. plattenstärke: frei.

**EN high grade stainless steel deco head.** mount the material with micro fastener directly on the wall. simply click the deco head on the fastener. mounting: screw-clicksystem, frontal mounting, for hard accessible places, quick, easy. material: fastener brass, head AISI304 steel. wall distance: 0mm. sign thickness: free.

combinazioni | kombinationen | combinations 266 196 289 273

1:1





**IT elegante sistema a vite in alluminio.** montare il distanziale a muro e, dopo aver posizionato la targa, avvitare la testina sul distanziale. la testina è dotata di un forellino laterale che ne facilita l'avvitamento. a prova di impronte digitali. fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale. materiale: alluminio anodizzato. distanza dalla parete: B 13mm, A 20mm. spessore del pannello: B max 5mm, A max 12mm.

**DE elegantes schraubsystem aus alu.** halter wandmontieren, kopf durch das paneel in den halter schrauben. seitliche lochbohrung für verschrauben des kopfes. fingerabdruck-resistent. befestigung: schraubsystem, frontale montage. material: eloxiertes aluminium. wandabstand: B13mm, A20mm. plattenstärke: B bis 5mm, A bis 12mm.

**EN elegant aluminium screwsystem.** wallmount the fastener, screw the head through the sign into the fastener. head with lateral hole for easy screwing. fingermark-proof. mounting: screwsystem, frontal mounting. material: anodized aluminium. wall distance: B 13mm, A 20mm. sign thickness: B max. 5mm, A max. 12mm.




n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | alluminio \| aluminium \| aluminium | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| A: | FMX1320AL 40pcs | | |
| B: | FMX1313AL 40pcs | | |








combinazioni | kombinationen | combinations

FISSO mini

**IT sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza per piccoli formati.** fissare il distanziale a parete, appoggiarvi il pannello, inserire la testina attraverso il foro del pannello e fissarla grazie alla brugola laterale. per pannelli sottili, per targhe di piccolo formato e di poco spessore.
fissaggio: sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissione. materiale: ottone con cromatura color oro lucido, cromo lucido o argento satinato. distanza dalla parete: 6mm. spessore del pannello: max 4mm

**DE stecksystem mit arretierung für kleine formate.** halter an der wand befestigen, paneel auflegen, kopf durch das schild in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter sichern. für dünne schilder, kleinformatige tafeln und platten mit geringer stärke.
befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: gold, silber oder chrom veredeltes messing. wandabstand: 6mm. plattenstärke: max. 4mm.

**EN plug-interlocksystem for small sizes.** mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the sign into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. for thin signs, small size plates and panels with small thickness.
mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: brass, gold-, silver- or chrome-plated. wall distance: 6mm. sign thickness: max. 4mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FN1506CM 40pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FN1506AR 40pcs | | |
| oro \| gold \| gold | FN1506GD 40pcs | | |

266 196 264 351 273

combinazioni | kombinationen | combinations



**IT conveniente sistema per il pre-montaggio.** montare panelli già in officina tra il distanziale e la sua parte centrale. avvitare il pannello sul luogo e premervi sopra la testina decorativa. fissaggio: sistema a vite con testina decorativa, pre-montaggio, semplice e conveniente. materiale: ottone, bussola nichelata, testina decorativa in ottone color oro lucido, cromo lucido o argento satinato. distanza dalla parete: 20mm. spessore del pannello: max 12mm.

**DE ökonomisch, für vormontage.** paneele schon in der werkstatt zwischen hülse und wandhalter vormontieren. schild vor ort anschrauben, dekokappe aufdrücken. befestigung: schraubsystem mit dekokappe, für vormontage, einfach, schnell, preiswert. material: messing, wandhülse vernickelt, dekokappe messing veredelt in gold, silber und chrom. wandabstand: 20mm. plattenstärke: bis max.12mm.

**EN economical, for pre-assembly.** pre-assemble panels between wall spacer and centerpiece. on site just mount the sign to the wall and press on the deco-head. mounting: screwsystem with deco-head, for pre-assembly, easy, quick, low-budget. material: brass, wall spacer nickel-plated, deco head brass gold-, silver- or chrome-plated. wall distance: 20mm. sign thickness: max. 12mm




n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FBUD1520CM 40pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FBUD1520AR 40pcs | | |
| oro \| gold \| gold | FBUD1520GD 40pcs | | |



273

combinazioni | kombinationen | combinations

1:1



FISSO midi

**IT il classico sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza.** fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. per lastre, targhe e pannelli di spessore medio.
fissaggio: sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissione. materiale: ottone con cromatura color oro lucido, cromo lucido o argento satinato. distanza dalla parete: 21mm. spessore del pannello: max 11mm

**DE stecksystem mit arretierung für mittlere formate.** halter an der wand befestigen, paneel auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. für schilder, platten, paneele und borde mittlerer stärke.
befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: messing oberflächenveredelt in gold, silber und chrom. wandabstand: 21mm. plattenstärke: bis max.11mm.

**EN plug-interlocksystem for medium sizes.** mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. for signs, panels and boards with medium size.
mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: brass, gold-, silver- or chrome-plated. wall distance: 21mm. sign thickness: max. 11mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.




| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | F1521CM 40pcs | | |
| argento \| silber \| silver | F1521AR 40pcs | | |
| oro \| gold \| gold | F1521GD 40pcs | | |



combinazioni | kombinationen | combinations





1:1





**IT sistema variabile zigrinato, chiusura di sicurezza, veloce da montare.**
prima del montaggio inserire le testine nel pannello e le rondelle in pvc, montare i distanziali alla parete. le rondelle assicurano un fissaggio perfetto del pannello. premere il pannello con le testine nei fori dei distanziali. inserire la moletta per bloccare la testa contro la manipulazione. per lastre, targhe e pannelli di spessore medio. montaggio semplice e veloce. fissaggio: sistema zigrinato, con chiusura laterale di sicurezza. materiale: acciaio inox o ottone color cromo lucido o argento satinato. distanza dalla parete: 22mm. spess. del pannello: max 12mm

**DE variables raster-klemmsystem, manipulationsgeschützt und schnell.**
köpfe vor der montage durch das paneel und die pvc-scheibe stecken, hülsen an der wand befestigen. pvc-scheiben sorgen für satte auflage und halten die köpfe im paneel. köpfe dann einfach aufklicken. metallklemme einschieben und das paneel im halter gegen manipulation sichern. für schilder, platten, paneele und borde mittlerer stärke, schnelle, bequeme montage.
befestigung: raster-klemmsystem mit arretierung, manipulationssicher. material: edelstahl bzw. messing versilbert oder verchromt. wandabstand: 22mm. plattenstärke: bis max.12mm.

**EN variable grid-clampsystem, tamper-proof, quickly mounted.** put the head through panel and washer, wallmount the spacers. the weak pvc washer secures full bearing of the panel and also holds the heads in the panel before mounting. now plug the heads into the spacers and insert the spring for secure and tamper-proof hold. for signs, panels and boards with medium size, mounting is quick and convenient.
mounting: variable grid-clampsystem, tamper-proof. material: stainless steel or brass, silver- or chrome-plated. wall distance: 22mm. sign thickness: max. 12mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Brass | Steel | 15kg | 40

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FSF1520CM 40pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FSF1520AR 40pcs | | |
| acciaio \| stahl \| steel | FSF1520IX 40pcs | | |

combinazioni | kombinationen | combinations


266

196


264

351


273

1:1



1:1



FISSO fixxo

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Sy 5kg 40

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | argento \| silber \| silver | | 1box | pz/st/pc |
| | FIXXO1621AR | 40pcs | | |
| | cromo \| chrom \| chrome | | | |
| | FIXXO1621CM | 40pcs | | |
| | canna di fucile \| nickel matt \| nickel matt | | | |
| | FIXXO1621CF | 40pcs | | |
| | nero satinato \| schwarz matt\| black matt | | | |
| | FIXXO1621MSZ | 40pcs | | |
| | grigio satinato \| grau matt \| grey matt | | | |
| | FIXXO1621GR | 40pcs | | |
| | color vetro \| glasgrün \| glassgreen | | | |
| | FIXXO1621GG | 40pcs | | |
| | bianco \| weiss \| white | | | |
| | FIXXO1621WE | 40pcs | | |
| | FIXXO1621WEFL | 40pcs | | |

manual 385

**IT sistema variabile zigrinato.** fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, premere la testina nel foro e attraverso il pannello. le lamelle elastiche e sottili assicurano un fissaggio perfetto del pannello. la molletta laterale in acciaio blocca la testa del distanziale ed impedisce che la targa possa venir manomessa. fixxo in colore bianco è disponibile anche con la testa piatta (FIXXO1621WEFL) per montaggi invisibili di pannelli senza fori: incollare la testina direttamente al pannello con biadesivo, silicone o colla a due componenti. grazie alle zigrinature, ognuna di 1mm, la distanza dalla parete puó variare da 24mm a 35mm. fissaggio: sistema zigrinato, per lastre di differenti spessori. materiale: policarbonato o nylon cromato. distanza dalla parete: 21mm. spessore del pannello: fino a max 12mm.

**DE variables raster-klemmsystem.** abstandhalter wandmontieren, kopf durch das paneel schieben und im distanzer einrasten. elastische plättchen sorgen für satte auflage des paneels. manipulationsschutz durch seitlich einschiebbare edelstahlfeder. fixxo weiss erhältlich mit flachkopf (FIXXO1621WEFL) für die unsichtbare montage ohne lochbohrung: material mit doppel-, silikon- oder 2-komponenten-kleber direkt auf dem kopf befestigen. wandabstand durch 1mm raster system flexibel von 24mm bis 35mm einstellbar. befestigung: raster-klemmsystem, für unterschiedliche stärken. material: transparentes polycarbonat bzw. farbiges oder verchromtes nylon. wandabstand: 21mm. plattenstärke: bis max.12mm.

**EN variable grid-clampsystem.** wallmount the spacer, put the head through the panel and snap in the spacer. elastic small plates keep the panel solid seated. retractable stainless steel spring prevents from manipulation. fixxo white is available also with a flat head (FIXXO1621WEFL) for invisible mounting without holes: fix the panel with adhesive tape, silicone or superglue directly on the fixxo head. the wall distance is then adjustable due to the 1mm step grid-system from 24mm up to 35mm.mounting: grid-clampsystem, for different thickness. material: transparent polycarbonate resp. coloured or plated nylon. wall distance: 21mm. sign thickness: up to 12mm.

art. FIXXO1621WEFL

266 196 264 351 352

**IT sistema variabile zigrinato con l'effetto inox, idoneo per l'esterno.** tutti i vantaggi del sistema fixxo. l'inserto in acciaio inox spazzolato fa un effetto speciale. particolare possibilità: l'inserto puo essere personalizzato con stampa, incisione o adesivo. materiale plastico particolarmente resistente, consigliato per l'uso all'esterno.
materiale: nylon color nero satinato, acciaio inox spazzolato. distanza dalla parete: 21mm. spessore del pannello: fino a max 12mm.

**DE variables raster-klemmsystem mit stahl-effekt, wetterfest.** alle vorteile des fixxo-systems. durch das gebürstete edelstahl-inlay im kopf effektvolle optik. besonderer clou: das inlay kann mit druck, gravur oder aufkleber personalisiert werden. wetterfester kunststoff, daher besonders für den aussenbereich empfohlen.
befestigung: raster-klemmsystem, für unterschiedliche stärken. material: mattschwarzes nylon, gebürster edelstahl. wandabstand: 21mm. plattenstärke: bis max.12mm.

**EN variable grid-clampsystem with steel-look, weather-proof.** all advantages of the fixxo-system. the brushed stainless steel inlay of the head gives a special steel look. particular: the inlay can be customized with print, engraving or label. weather-proof nylon recommends fixxo bond for outdoor use. mounting: grid-clampsystem, for different thickness. material: black matt nylon, brushed stainless steel. wall distance: 21mm. sign thickness: up to 12mm.

fixxo bond FISSO

353 273

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Sy 5kg 40

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | cromo \| chrom \| chrome | | 1box | pz/st/pc |
| | FBO1621SZ | 40pcs | | |



**IT sistema variabile zigrinato, chiusura di sicurezza frontale, veloce.** montare i distanziali alla parete, inserire la moletta. inserire le testine nel pannello e le rondelle in pvc. le rondelle assicurano un fissaggio perfetto del pannello. premere il pannello con le testine nei fori dei distanziali. per fissare avvitare le testine di 90°. il fissaggio è anche possibile centrale nel pannello grazie al sistema di fissagio frontale tramite la testina. fissaggio: sistema zigrinato, con chiusura frontale di sicurezza. materiale: acciaio inox o ottone color cromo lucido o argento satinato. distanza dalla parete: 22mm. spess. del pannello: max 12mm.

**DE variables raster-drehsystem, frontale sicherung, schnell.** hülse wandmontieren, feder einschieben. köpfe durch das paneel und die pvc-scheibe stecken, pvc-scheiben sorgen für satte auflage. köpfe dann einfach aufklicken und mit 90° dreh sichern. verwendung auch mittig in paneelen möglich, da die sicherung mit dem kopf selbst und nicht der hülse erfolgt. befestigung: raster-drehsystem, manipulationssicher. material: edelstahl bzw. messing versilbert oder verchromt. wandabstand: 22mm. plattenstärke: bis max.12mm.

**EN variable grid-turnsystem, frontal lock, quick.** wallmount the spacers, insert the spring. put the head through panel and washer. the weak pvc washer secures full bearing of the panel. now plug the heads into the spacers and rotate the heads 90° for locking. thanks to the frontal locking system with the head, the mounting in the center of panels is possible. mounting: variable grid-clampsystem, tamper-proof. material: stainless steel or brass, silver- or chrome-plated. wall distance: 22mm. sign thickness: max. 12mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Brass | 15kg | 40

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | | | |
| FFA1320CM | 40pc | | |
| argento \| silber \| silver | | | |
| FFA1320AR | 40pc | | |

combinazioni | kombinationen | combinations



1:1



1:1



FISSO zoom

**IT sistema di fissaggio con chiusura laterale di sicurezza, a distanza variabile dalla parete.** fissare il distanziale alla parete, regolare la distanza dalla parete a piacere, svitando la parte centrale, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. ideale per il montaggio su pareti irregolari o inclinate
fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura laterale di sicurezza, a distanza variabile dalla parete, ideale su pareti irregolari, a prova di manomissioni. materiale: ottone con cromatura della superficie in color cromo lucido o argento satinato. distanza dalla parete: variabile da 30mm a 45mm. spessore del pannello: max 20mm.

**DE stecksystem mit arretierung, stufenlos variabler wandabstand.** halter an der wand befestigen, wandabstand durch aufschrauben der mittelhülse wie gewünscht einstellen, schild auflegen, kopf durch das schild in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube gegen manipulation sichern. vor allem zum ausgleich bei unebenen oder schrägen wänden empfohlen. befestigung: raster-klemmsystem mit stufenlos variablem wandabstand, zum ausgleich unebener wände, manipulationssicher. material: messing oberflächenveredelt in silber und chrom. wandabstand: einstellbar von 30mm bis 45mm. plattenstärke: max. 20mm.

**EN plug-interlocksystem infinitely variable wall distance.** mount the fastener to the wall, adjust the distance from wall by screwing the middle nut on, put on the sign and plug the head through the sign into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. especially recommended for the levelling of uneven or sloped walls. mounting: plug-interlocksystem with infinitely variable wall distance, to level uneven walls, tamper-proof. material: brass, silver- or chrome-plated. wall distance: 30mm to 45mm. sign thickness: max. 20mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Brass | 10kg | 20

| | | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FZ2027CM | 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FZ2027AR | 20pcs | | |

combinazioni | kombinationen | combinations



maxi FISSO

**IT sistema di fissaggio con chiusura di sicurezza per grandi formati.** fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. per lastre, targhe e pannelli di grandi dimensioni e spessori.
fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: ottone con cromatura della superficie in color oro lucido, cromo lucido o argento satinato. distanza dalla parete: 25mm. spessore del pannello: fino a 15 mm.

**DE stecksystem mit arretierung für grosse formate.** halter an der wand befestigen, material auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. für grossflächige schilder, platten, paneele und borde höherer stärke.
befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: messing oberflächenveredelt in gold, silber und chrom. wandabstand: 25mm. plattenstärke: bis max.15mm.

**EN plug-interlocksystem for big sizes.** mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. for signs, panels and boards with bigger size.
mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: brass, gold-, silver- or chrome-plated. wall distance: 25mm. sign thickness: max. 15mm.




combinazioni | kombinationen | combinations

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Brass | 10kg | 10

| | | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FM2525CM | 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FM2525AR | 20pcs | | |
| oro \| gold \| gold | FM2525GD | 20pcs | | |

n° articolo | artikelnr. | product nr.




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| FMX1313 | 13 | 13 | 8 | 5 |
| FMX1319 | 13 | 19 | 8 | 10 |
| FMX1925 | 19 | 25 | 12 | 14 |
| FMX1930 | 19 | 30 | 12 | 18 |
| FMX2530 | 25 | 30 | 12 | 18 |
| FMX2550 | 25 | 50 | 12 | 25 |
| FMX3030 | 30 | 30 | 12 | 20 |
| FMX4040 | 40 | 40 | 12 | 25 |

Brass

**IT sistema di fissaggio a vite – una vasta scelta.** fisso mix offre la soluzione piú pratica per il fissaggio di lastre in posti poco accessibili come nicchie o angoli interni. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e avvitarla per completare il fissaggio. nella tabella a lato trovate tutti i distanziali e le relative indicazioni di spessore, distanza dalla parete e colorazione. fissaggio: sistema di fissaggio a vite, montaggio frontale. materiale: ottone con cromatura in color oro lucido, cromo lucido o argento satinato. distanza dalla parete: da 13mm a 80mm. spessore del pannello: da 5mm a 30mm.

**DE schraubsysteme – die grosse auswahl.** fisso mix bietet die praktische lösung plattenmaterial an schwer zugänglichen orten wie nischen oder innenecken zu montieren. halter wandmontieren, kopf durch das paneel stecken und in den halter schrauben. in der nebenstehenden matrix finden sie alle artikel übersichtlich nach durchmesser, wandabstand und veredelung aufgelistet. befestigung: schraubsystem, frontale montage. material: messing oberflächenveredelt in gold, silber und chrom. wandabstand: von 13mm bis 80mm. plattenstärke: von 5mm bis 30mm.

**EN screwsystems – a wide choice.** fisso mix is the convenient choice when you have to mount panels in niches and corners that are hard to reach. wallmount the fastener, put the head through the sign and screw it into the fastener. find all different items of mix clearly laid out in the matrix with diameter, wall distance and finish. mounting: screwsystem, frontal mounting. material: brass, gold-, silver- or chrome-plated. wall distance: from 13mm up to 80mm. sign thickness: from 5mm up to 30mm.

set 4 pz
set 4 st
set 4 pcs

set 2 pz
set 2 st
set 2 pcs

set 1 pz
set 1 st
set 1 pcs

diametro | durchmesser | diameter
distanza muro | wandabstand | wall distance
foro | gewinde | thread
colore | farbe | colour

FMX | 13 | 19 | M8 | GD



combinazioni | kombinationen | combinations


266

196

264

273

1:1

10kg 40
FMX1313M8GD
box 40pc
pz/st/pz
FMX1313M8CM
box 40pc
pz/st/pz
FMX1313M8AR
box 40pc
pz/st/pz

1:1

10kg 40
FMX1319M8GD
box 40pc
pz/st/pz
FMX1319M8CM
box 40pc
pz/st/pz
FMX1319M8AR
box 40pc
pz/st/pz

1:1

15kg 20
FMX1925M12GD
box 20pc
pz/st/pz
FMX1925M12CM
box 20pc
pz/st/pz
FMX1925M12AR
box 20pc
pz/st/pz

1:1

15kg 20
FMX1930M12CM
box 20pc
pz/st/pz
FMX1930M12AR
box 20pc
pz/st/pz

1:1

15kg 20
FMX2530M12CM
box 20pc
pz/st/pz
FMX2530M12AR
box 20pc
pz/st/pz

1:1

15kg 10
FMX2550M12CM
box 10pc
pz/st/pz
FMX2550M12AR
box 10pc
pz/st/pz

1:1

15kg 10
FMX3030M12CM
box 10pc
pz/st/pz
FMX3030M12AR
box 10pc
pz/st/pz

1:1

15kg 6
FMX4040M12GD
box 6pc
pz/st/pz
FMX4040M12CM
box 6pc
pz/st/pz
FMX4040M12AR
box 6pc
pz/st/pz





IT **sistema di fissaggio angolare con chiusura di sicurezza.** aggiustare il distanziale sull'angolo della lastra, posizionare la testina e fissarla con la brugola laterale. le protezioni di nylon incluse impediscono che la lastra si graffi o che scivoli. per lastre, targhe e pannelli senza fori. fissaggio: fissaggio angolare con chiusura laterale di sicurezza, per il fissaggio di targhe senza fori. materiale: ottone con cromatura in oro lucido, cromo lucido o argento satinato. distanza dalla parete: 25mm. spessore del pannello: fino a 15mm.

DE **eckhalter, klemmsystem mit arretierung.** ecke auf den wandhalter legen, kopf im halter mit madenschraube sichern. eckenschutz durch integrierte nylonhülsen. befestigung: klemmsystem mit arretierung, eckhalter, keine lochbohrung. material: messing gold-, silber- oder chrom veredelt. wandabstand: 25mm. plattenstärke: max.15mm.

EN **corner fastener, clamp-interlocksystem.** put the edge on wallmounted fastener, put the head into the fastener and fix it with allen screw. nylon inlay for edge-protection. mounting: clamp-interlocksystem, corner fastener, no holes. material: brass, gold-, silver- or chrome-plated. wall distance: 25mm. sign thickness: max. 15mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FC2525CM 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FC2525AR 20pcs | | |

266

196


264


273

combinazioni | kombinationen | combinations



IT **sistema di fissaggio laterale con chiusura di sicurezza.** aggiustare il distanziale sul lato della lastra, posizionare la testina e fissarla con la brugola laterale. ideale in combinazione con il corner. fissaggio: fissaggio laterale con chiusura di sicurezza, per lastre senza fori. materiale: ottone con cromatura in oro lucido, cromo lucido o argento satinato. distanza dalla parete: 25mm. spessore del pannello: fino a 15mm.

DE **randhalter klemmsystem.** rand auf den wandhalter legen, kopf in den halter stecken, mit seitlicher madenschraube sichern. für paneele ohne lochbohrung. befestigung: klemmsystem mit arretierung, randhalter, keine lochbohrung. material: messing gold-, silber- oder chrom veredelt. wandabstand: 25mm. plattenstärke: max.15mm.

EN **border fastener clamp system.** put the edge on the wallmounted fastener, put the head into the fastener clamping the panel. fix the head with allen screw. for panels without holes. mounting: clamp-interlocksystem, border fastener, no holes. material: gold-, silver- or chrome-plated brass. wall distance: 25mm. sign thickness: max. 15mm.




n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FB2525CM 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FB2525AR 20pcs | | |


266

196


264


273

combinazioni | kombinationen | combinations

1:1



# fisso clamper

IT **elegante sistema ad incastro, privo di fori.** montare un profilo alla parete, agganciare l'altro profilo, inserire il pannello e fissarlo con i grani. pannelli di spessore diverso potranno essere assicurati senza bisogno di fori. clamper puó essere usato in diverse lunghezze, mono -o bifacciale, per sistemi a sandwich o per singoli pannelli. abbiamo raggruppato per voi pannelli di vetro temperato nei formati piú comuni.materiale: alluminio anodizzato argento. distanza dalla parete: 22mm. spess. del pannello: 3-10mm.

DE **variables klemmsystem, ohne bohrung.** ein profil wandmontieren, das zweite einhaken, paneel auflegen und mit madenschrauben fixieren. paneele diverser stärken werden ohne bohrung sicher befestigt. sie können clamper in verschiedenen längen, ein- oder mehrseitig, im sandwichsystem oder mit einzelpaneelen verwenden. befestigung: klemmsystem ohne bohrung, manipulationssicher. material: silber eloxiertes aluminium. wandabstand: 22mm. plattenstärke: 3-10mm.

EN **elegant clamp system, no holes.** wall mount one profile, hook in the second, put on the panel and fix with allen screws. panels of different thicknesses are safely fastened without holes. you can use clamper in different lengths, on one or two sides, as sandwich system or with single panels. we provide you also with tempered glass panels in the most common sizes.
mounting: variable clampsystem, tamper-proof. material: silver anodized aluminium. wall distance: 22mm. sign thickness: 3-10mm

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| misure mm mass mm lenght mm | articolo artikelnr. product nr. | | |
|---|---|---|---|
| 60 | FCL60 | 1pc | |
| 100 | FC100 | 1pc | |
| 200 | FCL200 | 1pc | |
| 300 | FCL300 | 1pc | |
| 400 | FCL400 | 1pc | |
| 600 | FCL600 | 1pc | |
| 900 | FCL900 | 1pc | |

336 337 ulteriori informazioni pag. / mehr details s. / more information p.



1:1



FISSO peso

IT **sistema di fissaggio per lastre spesse e pesanti.** fissare alla parete la parte posteriore, avvitare il distanziale, appoggiare la lastra e la testa di peso e fissarli al distanziale grazie alla vite a brugola in acciaio inox. le rondelle in poliuretano incluse impediscono che la lastra si graffi o che scivoli. per lastre di grandi dimensioni e spessori, adatto anche per l'utilizzo in ambienti architettonici fissaggio: sistema di fissaggio a vite, montaggio frontale. materiale: ottone con cromatura della superficie in color cromo lucido o argento satinato, vite a brugola in acciaio inox, rondelle in poliuretano. distanza dalla parete: 53mm. spessore del pannello: max 25mm. grazie all'utilizzo di una vite a brugola piú lunga è possibile fissare anche spessori maggiori.

DE **schraubsystem für schwere, dicke platten.** hülse wandmontieren, distanzstück aufschrauben, paneel und peso kopf auflegen, mit edelstahl inbusschraube im distanzstück sicher verschrauben. PUR-beilagscheiben sorgen für sichere und kratzfeste auflage. für grossformatige und schwere paneele, auch im architektonischen bereich. befestigung: schraubsystem, frontale montage. material: messing, silber oder chrom veredelt, imbusschraube edelstahl, PUR-beilagscheiben. wandabstand: 53mm. plattenstärke: bis 25mm, bei verwendung einer längeren inbusschraube auch für dickere materialien.

EN **screwsystem for thick and heavy panels.** wallmount the nut. screw on the spacer, put on panel and peso head, fasten with the allen screw in the spacer. PUR-washers for scratch-resistant, solid seating. for large-format and heavy panels. especially used also in the range of architecture. mounting: screw system, frontal mounting. material: silver- or chrome-plated brass, stainless steel allen screw, PUR washer. wall distance: 53mm. sign thickness: up to 25mm, can be thicker if longer allen screw is used.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Brass | 30kg | 1

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FPESO4053CM 1pc | | |
| argento \| silber \| silver | FPESO4053AR 1pc | | |



1:1



# FISSO steel 15

**IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per piccoli formati.** fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. per lastre, targhe e pannelli di piccolo formato e di poco spessore.
fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature. distanza dalla parete: 15mm. spessore del pannello: da 2mm a 11mm.

**DE hochwertiger edelstahl, elegante facettenoptik, stecksystem mit arretierung.** halter an der wand befestigen, paneel auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. für kleinformatige schilder, platten, paneele und borde.
befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt. wandabstand: 15mm. plattenstärke: 2mm bis 11mm.

**EN high-quality stainless steel, elegant facet appearance, plug-interlocksystem.** mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. for signs, panels and boards with small size.
mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: stainless steel AISI304. wall distance: 15mm. sign thickness: 2mm up to 11mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.




| | | | |
|---|---|---|---|
| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
| FS1515IX | 40pcs | | |



combinazioni | kombinationen | combinations


266

196


264


273





Steel | 15kg | 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FS2020IX | 40pcs | | |

**IT fissaggio in acciaio con chiusura laterale per formati medi.** fissare il distanziale, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e completare il fissaggio con la brugola, che impedisce che la targa possa venir smontata. fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: acciaio inox AISI304, testina sfaccettata. distanza dalla parete: 15mm. spessore del pannello: da 2mm a 11mm.

**DE edelstahl-stecksystem mit arretierung, für mittlere formate.** halter wandmontieren, paneel mittels kopf im halter mit seitlicher madenschraube sichern. befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt. wandabstand: 20mm. plattenstärke: 2mm-11mm.

**EN stainless steel, plug-interlocksystem for middle sizes.** wallmount the fastener, fasten the panel with the head and allen screw in the fastener
mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: stainless steel AISI304. wall distance: 20mm. sign thickness: 2mm-15mm.

combinazioni | kombinationen | combinations











Steel | 15kg | 20

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FS2525IX | 20pcs | | |

**IT fissaggio in acciaio con chiusura laterale per formati grandi.** fissare il distanziale, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e completare il fissaggio con la brugola, che impedisce che la targa venga smontata. fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: acciaio inox AISI304, testina sfaccettata. distanza dalla parete: 25mm. spessore del pannello: 2-16mm.

**DE edelstahl-stecksystem mit arretierung grosse formate.** halter wandmontieren, paneel mittels kopf im halter mit seitlicher madenschraube sichern. befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt. wandabstand: 25mm. plattenstärke: 2mm-16mm.

**EN stainless steel, plug-interlocksystem for big sizes.** wallmount the fastener, fasten the panel with the head and allen screw in the fastener.
mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: stainless steel AISI304. wall distance: 25mm. sign thickness: 2mm-16mm.

combinazioni | kombinationen | combinations



**IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per lastre spesse e pesanti.** fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. per lastre, targhe e pannelli di piccolo formato e di poco spessore. fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature. distanza dalla parete: 50mm. spessore del pannello: da 5mm a 40mm.

**DE stecksystem mit arretierung, edelstahl mit facettenoptik.** halter an der wand befestigen, paneel auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. für die befestigung grossformatiger, schwerer schilder, platten, paneele und borde in eleganter optik, besonders auch im architektonischen bereich. befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt. wandabstand: 50mm. plattenstärke: 5mm bis 40mm

**EN plug-interlocksystem, facetted stainless steel.** mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. for the fastening of large format and heavy signs, panels and boards, especially used also in the range of architecture. mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, facetted surface. wall distance: 50mm. sign thickness: 5mm up to 40mm.

# steel 50




n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FS5050IX | 6pcs | | |

1:1




1:1

FISSO **rosett**

**IT sistema di montaggio su vetro per distanziali.** sostituisce il montaggio a parete su superfici di vetro o di acrilico e copre il foro del distanziale. fissare a parete con silicone, biadesivi o colla a due componenti e avvitare il distanziale. per distanziali fino a Ø25mm. fissaggio: sistema di montaggio su vetro. materiale: ottone nichelato.

**DE befestigungshilfe auf glas für distanzer.** ersetzt die wandschraube bei befestigung auf glatten oberflächen, abdeckung der lochbohrung. mit silikon, doppel- oder 2-komponenten-kleber (kap. accessoires) befestigen, distanzer aufschrauben, für distanzer bis Ø25mm. befestigung: befestigungshilfe für glas. material: messing verchromt.

**EN spacer mounting aid for glass.** substitutes the wallscrew when it comes to mount spacers on glas or acrylic, covers the hole. fix with silicone, adhesive tape or superglue (see accessories) and screw on your spacer, for spacers with up to Ø25mm. mounting: mounting aid for glas. material: chrome-plated brass.

1:1



FISSO rail

**IT binario per il montaggio: veloce e conveniente.** binario in alluminio anodizzato, ideale per il montaggio di piú targhe da fissare con tutti i nostri distanziali. in questo modo é possibile predisporre il montaggio delle targhe già in officina. sul luogo di destinazione é poi sufficiente praticare quattro fori per il montaggio del binario, vantaggio che fa risparmiare tempo e che permette l'esatto posizionamento anche su muri irregolari. oltre a ciò è possibile aggiungere e rimuovere le targhe all'interno del binario. 16 viti e dadi filettati, per il montaggio delle targhe, inclusi.

**DE die montageschiene: zeit- und kostensparend.** montageschiene aus eloxiertem aluminium für die montage mehrerer schilder übereinander, für alle fisso wanddistanzhalter. schilder können bereits in der werkstatt vormontiert werden. am montageort genügen dann vier lochbohrungen für die schienenmontage. ein plus vor allem bei unebenen wänden oder steinmauern. mit fisso rail sparen sie kosten und zeit, die paneele sind genau und sauber montiert. ein späteres auswechseln oder andere abstände sind durch das einfache verschieben der halterungen in der schiene kein problem. 16 schrauben und gewindescheiben für profileinschub sind im lieferumfang inbegriffen.

**EN mounting rail - time and cost-saving.** rail made of anodized aluminium for the mounting of several panels one upon the other, for all the spacers of the fisso line. panels can already be premounted in your studio. only 4 holes are enough to mount the rail at the site. especially when you have to mount on uneven areas or on stone walls, that's a big advantage. with fisso rail you save time and money, panels are mounted straight and exactly. changing the panels is easy anytime. the spacers can be moved in the rail easily, so different distances are no problem. fisso rail comes with 16 screws and thread washers.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | allumio \| aluminium \| aluminium | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FR1027 | 1400mm | | |




# FISSO x-man

**IT x-man: un talento nascosto.** per il fissaggio di rivestimenti, pannelli, sistemi di informazione e molto di piú. il fissaggio puó essere visibile o invisibile, con viti, viti truciolari o con colla, fisso o rimovibile. ideale per luoghi di ingresso con molti pannelli o per paretine mobili. x-man puó essere montato centralmente o su un angolo. a seconda delle esigenze x-man puó essere usato in combinazione con i nostri distanziali e accessori. fissaggio: attacco a parete per viti, colla o a pressione. materiale: acrilico trasparente. distanza dalla parete: 18mm. spessore del pannello: in base al distanziale utilizzato.

**DE x-man: das multitalent im hintergrund.** für die befestigung von verkleidungen, paneelen, informationssystemen und vielem mehr. befestigung sichtbar oder unsichtbar, mit schraube, holzschraube oder kleber, zum abnehmen oder fix montiert. ideal für eingangsbereiche mit vielen schildern oder für mobile wände. x-man kann zentriert oder auf eck montiert werden. kombinieren Sie x-man je nach bedarf mit unseren abstandhaltern und montagehilfen. befestigung: wandhalterung zum schrauben, kleben oder klicken. material: kunststoff, transparent. wandabstand: 18mm. plattenstärke: je nach verwendetem halter.

**EN x-man: allrounder in the background.** for mounting of panelings, panels, information systems and much more. fastening is visible or invisible, with screw, woodscrew or glue, removable or fix. perfect for lobbies with a lot of signs or for mobile walls. you can mount x-man centered or on the corner. combine x-man according to your needs with our spacers and fit-up aids. mounting: wall holder for screwing, gluing or clicking. material: transparent synthetic. wall distance: 18mm. sign thickness: according to the used spacer.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

chiaro | klar | clear
FXMAN1885
box 2pc | pz/st/pc

n° articolo | artikelnr. | product nr.

col. vetro | glasgr. | glasgr.
FIXXK16GG
box 40pc | pz/st/pc

bianco | weiss | white
FIXXK16WEFL
box 40pc | pz/st/pc

n° articolo | artikelnr. | product nr.

chiaro | klar | clear
FGK4618K
box 20pc | pz/st/pc

combinazioni | kombinationen | combinations
266 | 196 | 352 | 353 | 353

montare x-man **a parete** con le viti.
x-man mit schrauben **wandmontieren**
**wallmount** x-man with screws.

fissaggio **flessibile ed esatto** con il binario fly rail YRAIL20402000.
**flexible und exakte wandmontage** mit fly rail YRAIL20402000.
**flexible and accurate wallmounting** with fly rail YRAIL20402000.

si prega di **verificare** se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso.
bitte **testen sie,** ob sich die gewählte anwendung für material und gewicht eignet.
please **test** every application if suitable for material and weight.

fissaggio di pannelli con **viti.**
panelbefestigung mit **schrauben.**
panel mounting with **screws.**

fissaggio di pannelli con il distanziale **zigrinato fixxo.**
panelbefestigung mit **fixxo klicksystem.**
panel mounting with **fixxo click-in.**



fissaggio invisibile di pannelli con **ghost** oppure con **fixxo (FIXXK16WEFL).**
unsichtbare panelbefestigung mit **ghost oder fixxo (FIXXK16WEFL).**
invisible panel mounting with **ghost or fixxo (FIXXK16WEFL).**



manual 385

fissaggio dei pannelli con **anellini di silicone.**
panelbefestigung mit **silikon-ringen.**
panel mounting with silicone **oring.**

FISSO **wall style**

**IT style, sistema di informazioni modulare a parete.** regolare le astine del diametro di Ø6mm secondo la lunghezza desiderata. grazie alla combinazione dei due diversi formati (300mm e 400mm), è possibile variare la lunghezza del sistema a piacere, a partire da 600mm e in passi da 100mm. le astine dispongono di un filetto M4 e di brugole per l'avvitamento. finire il montaggio delle astine con le chiusure finali e con i distanziali a parete. è possibile montare i pannelli frontalmente o lateralmente, grazie alla scelta dei distanziali. la lunghezza e la larghezza del sistema di informazioni sono variabili in qualsiasi momento grazie alla modularità degli elementi. ideale per pannelli singoli come anche per sistemi a sandwich.
fissaggio: sistema a brugola, per montaggi frontali e laterali. materiale: ottone cromato lucido. distanza dalla parete: 18mm. spessore del pannello: max 10mm, spessori maggiori con brugole piú lunghe. foro del pannello: Ø4mm.

**DE style, modulares infosystem für die wand.** die Ø6mm stangen je gewünschter länge verschrauben. durch kombination der zwei längen (300mm und 400mm) sind ab 600mm alle längen in 100mm-schritten möglich. die stangen verfügen über M4 gewinde und werden mit gewindestiften verschraubt. anschliessend mit endkappen und wandhalter wandmontieren. frontale oder seitliche paneelmontage je nach wahl des halters. länge und breite des informationssystems jederzeit erweiterbar durch die modulare bauweise. für einzelpaneele wie sandwichsysteme.
befestigung: schraubsystem, frontale und seitliche montage. material: messing verchromt. wandabstand: 18mm. plattenstärke: max. 10mm, mehr mit längerer madenschraube. lochbohrung: Ø4mm.

**EN style, modular information system, wallmounted.** according to your needed length, screw the Ø6mm bars together. by combining the two lengths (300mm and 400mm) starting from 600mm all heights in 100mm-steps are possible. the bars come with M4 thread and are screwed together with allen screws. mount the bars with endcaps and wallsupport. panels can be mounted lateral or frontal to the bar according to your choice of the panel support. height and width of your system can be enlarged anytime thanks to the modular design. suitable for single panels as well as sandwich systems.
mounting: screwsystem, frontal and lateral mounting. material: brass chrome-plated. wall distance: 18mm. panel thickness: max. 10mm, more with longer allen screw. panel hole: Ø4mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

1.



cromo | chrom | chrome
300mm YWS3006CM box 2pcs pz/st/pz
400mm YWS4006CM box 2pcs pz/st/pz

***asta*** 2

combinazioni | kombinationen | combinations 208-217

n° articolo | artikelnr. | product nr.

2.

cromo | chrom | chrome
YWS1008CM box 40pc pz/st/pz

***cima*** 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

3.

cromo | chrom | chrome
YWS1530CM box 40pc pz/st/pz

***fermo*** 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

4.

cromo | chrom | chrome
YWS1525CM box 40pc pz/st/pz

***maestro*** 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

5.

cromo | chrom | chrome
YWS1525CM box 40pc pz/st/pz

***lato*** 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

6.

cromo | chrom | chrome
YWS1545CM box 10pc pz/st/pz

***cupido*** 10






# infoglass

IT **pannelli in vetro.** elegante vetro temperato con bordi lucidati e sfaccettati con un'angolatura di 45°. da utilizzare singolarmente o in coppia per sistemi a sandwich. i pannelli sono giá forati e completi con anellini di protezione. materiale: vetro temperato.

DE **objektschild aus glas.** temperiertes glas mit 45°-facettengeschliffenen kanten in ansprechender optik. einzeln oder im sandwich-system verwendbar. bereits mit lochbohrungen und inklusive glasschutzringe.
material: temperiertes glas.

EN **elegant glass sign.** tempered glass with 45° facetted polished edge with stylish look. use it single or double for sandwich systems. comes already with holes, glass protecting rings included.
material: tempered glass.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| misure esterne mm<br>aussenmass mm<br>external size mm | numero dei fori<br>anzahl bohrungen<br>number of holes | | articolo<br>artikelnr.<br>product nr. |
|---|---|---|---|
| 80x150 | 2 | IGA7L2M4 1pc | |
| 135x150 | 2 | IGA6L2M4 1pc | |
| 337x215 | 4 | IGA4L4M4 1pc | |
| 460x300 | 4 | IGA3L4M4 1pc | |
| 100x100 | 2 | IG100100L2M4 1pc | |
| 100x200 | 2 | IG100200L2M4 1pc | |
| 150x150 | 2 | IG150150L2M4 1pc | |
| 150x150 | 4 | IG150150L4M4 1pc | |

# infoplate square

IT **pannelli in acrilico trasparente.** utilizzabili in molti modi per informazioni, indicatori di direzione, targhe. acrilico colato di alta qualità, disponibile in molti formati e spessori. una moderna tecnica laser garantisce una lavorazione esatta e angoli politi e perfettamente rifiniti. altri formati disponibili a richiesta. materiale: acrilico trasparente.

DE **objektschild in transparentem acrylglas.** vielseitig verwendbar für beschilderung, information oder preisauszeichnung. hochwertiges gegossenes acrylglas in einer grossen auswahl an grössen und stärken. moderne lasertechnik garantiert exakte bearbeitung und polierte schnittkanten. ihre wunschausführung bieten wir auf anfrage gerne an. material: acrylglas klar transparent.

EN **transparent acrylic signs.** multi-purpose usable for way-finding, information or pricing. high-quality casted acrylic glass comes in a wide range of size and thickness. state-of-the-art laser cutting ensures exact processing and polished edges. customized sizes on demand. material: clear transparent acrylic glass.



| misure esterne mm<br>aussenmass mm<br>external size mm | spessore<br>stärke<br>thickness | numero dei fori<br>anzahl bohrungen<br>number of holes | | articolo<br>artikelnr.<br>product nr. |
|---|---|---|---|---|
| 80x150 | 2mm | 2 | IEA7L2M2 1pc | |
| | 4mm | 2 | IEA7L2M4 1pc | |
| 135x150 | 4mm | 2 | IEA6L2M4 1pc | |
| 150x150 | 2mm | 2 | IE150150L2M2 1pc | |
| | 4mm | 2 | IE150150L2M4 1pc | |
| | 8mm | 2 | IE150150L2M8 1pc | |
| 200x200 | 2mm | 2 | IE200200L2M2 1pc | |
| | 4mm | 2 | IE200200L2M4 1pc | |
| 150x150 | 2mm | 4 | IE150150L4M2 1pc | |
| | 4mm | 4 | IE150150L4M4 1pc | |
| | 8mm | 4 | IE150150L4M8 1pc | |
| 200x200 | 2mm | 4 | IE200200L4M2 1pc | |
| | 4mm | 4 | IE200200L4M4 1pc | |
| | 8mm | 4 | IE200200L4M8 1pc | |

| misure esterne mm<br>aussenmass mm<br>external size mm | spessore<br>stärke<br>thickness | numero dei fori<br>anzahl bohrungen<br>number of holes | | articolo<br>artikelnr.<br>product nr. |
|---|---|---|---|---|
| 337x215 | 4mm | 4 | IEA4L4M4 1pc | |
| | 8mm | 4 | IEA4L4M8 1pc | |
| 460x300 | 4mm | 4 | IEA3L4M4 1pc | |
| | 8mm | 4 | IEA3L4M8 1pc | |
| 700x500 | 4mm | 4 | IE700500L4M4 1pc | |
| | 8mm | 4 | IE700500L4M8 1pc | |
| 150x150 | 4mm | 0 | IE150150M4 1pc | |




# infoplate glassgreen

IT **pannelli in acrilico color vetro.** pannelli in acrilico che sembrano vetro ma che sono molto piú leggeri. utilizzabile in molti modi per informazioni, indicatori di direzione o targhe. disponibili in molti formati e spessori con angoli politi e perfettamente rifiniti. altri formati disponibili a richiesta. particolarmente elegante e alla moda: la combinazione con le lastrine e i nostri distanziali in acciaio inox della linea STEEL. materiale: acrilico trasparente color vetro.

DE **objektschild in glasgrünem acrylglas.** leichter als glas und optisch kaum zu unterscheiden. vielseitig verwendbar für beschilderung, information oder auszeichnung. in den gängisten grössen und stärken mit polierten schnittkanten. ihre wunschausführung bieten wir auf anfrage gerne an. besonders elegant und im trend: die kombination mit blende und befestigungen aus unserer edelstahllinie STEEL. material: acrylglas glasgrün transparent.

EN **glassgreen acrylic signs.** looks like glass but it is much lighter. multi-purpose usable for way-finding, information or pricing. comes in common sizes with polished edges. customized sizes on demand. elegant and trendy: the combination with faceplate and spacers of our stainless steel product line STEEL. material: glassgreen transparent acrylic glass.



| misure esterne mm<br>aussenmass mm<br>external size mm | spessore<br>stärke<br>thickness | numero dei fori<br>anzahl bohrungen<br>number of holes | | articolo<br>artikelnr.<br>product nr. |
|---|---|---|---|---|
| 80x150 | 4mm | 2 | IGLA7L2M4 1pc | |
| 135x150 | 4mm | 2 | IGLA6L2M4 1pc | |
| 337x215 | 4mm | 4 | IGLA4L4M4 1pc | |
| lastra d'acciaio spazzolato / edelstahlblende / slab of brushed steel | | | | |
| 30x150 | | 2 | IGLA6A7STEEL 1pc | |
| 30x215 | | 2 | IGLA4STEEL 1pc | |



# infoquick

**IT acrilico trasparente per un veloce cambio di informazioni.** montare a parete infoquick ed inserire l'informazione. il plex piegato a tasca si apre facilmente. ideale dove si debbano cambiare informazioni frequentemente: menu e listini in ambito gastronomico, liste di eventi e manifestazioni in hotel, in centri per congressi e conferenze, in uffici o in ospedali, offerte del giorno in negozi o in agenzie di viaggio, corso delle azioni in banca, indicatori di direzione in uffici pubblici e assicurazioni. disponibile nei formati piú comuni e in diversi spessori. materiale: acrilico trasparente.

**DE schnellinformation in transparentem acryl.** infoquick wandmontieren und information einschieben. die gebogene acryltasche lässt sich leicht öffnen und schliessen.ideal wo info häufig ausgetauscht wird: menükarten im gastronomiebetrieb, veranstaltungshinweise in hotels, konferenz- und seminarräumen, raumbelegung im büro oder krankenhaus, tagesangebote im einzelhandel oder reisebüro, aktienkurse in banken, hinweise in behörden und versicherungen. lieferbar in gängigen grössen und diversen stärken.
material: acrylglas transparent.

**EN quick information in transparent acrylic.** wallmount infoquick and insert your information. the poster pocket opens and closes easily. perfect for often replacements: menu at restaurants, event notes at the hotel, for conferences and seminars, room signs at offices or in hospitals, daily offers at shops or travel agencies, stockquotation in banks, notes in boards and insurances. available in common sizes and different thicknesses. material: glassgreen transparent acrylic glass.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| misure esterne mm<br>aussenmass mm<br>external size mm | numero dei fori<br>anzahl bohrungen<br>number of holes | spessore<br>stärke<br>thickness | | articolo<br>artikelnr.<br>product nr. |
|---|---|---|---|---|
| 52,5x190 | 2 | 2mm | IQA7L2M2 1pc | |
| 105x190 | 2 | 3mm | IQA6L2M3 1pc | |
| 149x250 | 2 | 3mm | IQA5L2M3 1pc | |
| 297x288 | 4 | 4mm | IQA4L4M4 1pc | |
| 420x409 | 4 | 5mm | IQA3L4M5 1pc | |

# infoplate round




**IT pannelli arrotondati in acrilico trasparente.** elegante alternativa ai classici infoplate con una grande varietà di utilizzo: segnaletica, indicatori di direzione o anche come decorazione. angoli politi e perfettamente rifiniti, lavorazione esatta data da una moderna tecnica al laser. disponibile nei formati piú comuni e in diversi spessori. materiale: acrilico trasparente.

**DE gerundetes, transparentes objektschild.** formschöne alternative mit vielseitigen gestaltungs-möglichkeiten für leitsysteme, information oder dekoration. polierte schnittkanten, exakte bearbeitung durch moderne lasertechnik. lieferbar in gängigen grössen und diversen stärken.
material: acrylglas transparent.

**EN rounded, transparent sign.** shapely alternative choice with manifold possibilities for signage, information or decoration. polished edges thanks to state-of-the-art lasercut. available in common sizes and different thicknesses.
material: transparent acrylic glass.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| misure esterne mm<br>aussenmass mm<br>external size mm | spessore<br>stärke<br>thickness | numero dei fori<br>anzahl bohrungen<br>number of holes | | articolo<br>artikelnr.<br>product nr. |
|---|---|---|---|---|
| 52,5x190 | 2mm | 2 | IA7L2M2 1pc | |
| | 4mm | 2 | IA7L2M4 1pc | |
| 105x190 | 2mm | 2 | IA6L2M2 1pc | |
| | 4mm | 2 | IA6L2M4 1pc | |
| | 8mm | 2 | IA6L2M8 1pc | |
| 297x288 | 2mm | 4 | IA4L4M2 1pc | |
| | 4mm | 4 | IA4L4M4 1pc | |
| | 8mm | 4 | IA4L4M8 1pc | |
| 420x409 | 4mm | 4 | IA3L4M4 1pc | |
| | 8mm | 4 | IA3L4M8 1pc | |
| 900x550 | 4mm | 4 | I700500L4M4 1pc | |
| | 8mm | 4 | I700500L4M8 1pc | |

fixxo bond 276

fixxo steel 276

ring 278

nano 278

micro 279

steel safe 279

steel 15 280

steel 20 280

steel 25 281

steel 50 281

steel plus 282

steel ceiling 283

steel univers 282

steel pinch 283

# fisso

## acciaio

la linea completa in acciaio inox inossidabile di alta qualità (AISI304 e 303): distanziali per fissaggi a parete, a soffitto o per applicazioni speciali, per l'interno e per l'esterno, con diversi sistemi di fissaggio e di chiusura.

## stahl

alles aus hochqualitativem rostfreiem stahl (AISI 304 und 303): befestigungen für wandmontage, deckenabhängung oder spezialanwendung, für innen und aussen, mit diversen verschlusssystemen.

## steel

everything made of highquality stainless steel (AISI 304 and 303): fasteners for wallmounting, suspension systems or other special application, for in- and outdoor, with different closing techniques.

steel union 284

steel unite 284

steel uniplus 285

steel wallpinch 285

FISSO *fixxo bond*



Sy Steel 5kg 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FB01621SZ | 40pc | | |



**IT sistema variabile zigrinato con l'effetto inox.** tutti i vantaggi del sistema fixxo. l'inserto in acciaio inox spazzolato fa un effetto speciale e puo essere personalizzato con stampa, incisione o adesivo. materiale: nylon color nero satinato, acciaio inox spazzolato. distanza dalla parete: 21mm. spessore del pannello: fino a max 12mm.

**DE variables raster-klemmsystem mit stahl-effekt.** alle vorteile des fixxo-systems. durch das gebürstete edelstahl-inlay im kopf effektvolle optik. inlay kann personalisiert werden (druck, gravur). wetterfest. befestigung: raster-klemmsystem, für unterschiedliche stärken. material: mattschwarzes nylon, gebürsteter edelstahl. wandabstand: 21mm. plattenstärke: bis max.12mm.

**EN variable grid-clampsystem with steel-look.** all advantages of the fixxo-system. special steel look thanks to the brushed stainless steel inlay, that is customizable (print, engraving). weather-proof. mounting: grid-clampsystem, for different thickness. material: black matt nylon, brushed stainless steel. wall distance: 21mm. sign thickness: up to 12mm.

combinazioni | kombinationen | combinations


266


196


264


351



Sy Steel 5kg 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FIXX01621IX | 40pc | | |

FISSO *fixxo steel*

**IT sistema variabile zigrinato con testina inox.** tutti i vantaggi del sistema fixxo. testina in acciaio inox, distanziale in nylon. economico e veloce. fissaggio: sistema zigrinato, per lastre di differenti spessori, materiale: nylon color nero satinato, acciaio inox. distanza dalla parete: 21mm. spessore del pannello: fino a max 12mm.

**DE variables raster-klemmsystem mit edelstahl-kopf.** alle vorteile des fixxo-systems. kopf aus edelstahl, hülse aus kunststoff. befestigung:raster-klemmsystem, für unterschiedliche plattenstärken, material: mattschwarzes nylon, edelstahl. wandabstand: 21mm. plattenstärke: bis max.12mm.

**EN variable grid-clampsystem with steel head.** all advantages of the fixxo-system. head made of stainless steel, spacer made of nylon. mounting: grid-clampsystem, for different thicknesses. material: black matt nylon, brushed stainless steel. wall distance: 21mm. sign thickness: up to 12mm.


266


196


264


351

combinazioni | kombinationen | combinations

FISSO

## ring steel



Steel | 15kg | 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FRG11IX | Ø11mm 40pc | | |
| FRG15IX | Ø15mm 40pc | | |

**IT rosetta in acciaio massiccio.** montaggio diretto a parete, per ogni tipo di materiale di qualsiasi spessore; graziosa vite torx in acciaio inox.
fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: acciaio inox AISI304, vite torx in acciaio inox. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE rosette aus massivem edelstahl.** direkte wandmontage, für alle materialien jeder stärke, ästhetische edelstahlschraube mit rosette aus massivem edelstahl.
befestigung: schraubsystem, frontale montage, universell verwendbar. material: edelstahl AISI304, torxschraube edelstahl. wandabstand: 0mm. plattenstärke: frei.

**EN rosette in solid stainless steel.** mounting directly to the wall, for all mate-rials, unlimited thickness, appealing stainless steel torx screw and solid stainless steel ring.
mounting: screw system, frontal mounting, all-purpose. material: stainless steel AISI304, torxscrew stainless steel. wall distance: 0mm. sign thickness: unlimited.

combinazioni | kombinationen | combinations 289 273



Steel | 15kg | 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FMI1500IX | Ø15mm 40pcs | | |

**IT elegante coprivite a pressione in acciaio di qualità.** il pannello si attacca a parete direttamente con il fissaggio micro. fissare il coprivite a pressione e senza utensili direttamente sull'anellino. quando ci sia la necessità di un montaggio veloce. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili, semplice e veloce. materiale: anellino in ottone, coprivite in inox AISI304. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE hochwertige click-on dekokappe in edelstahl.** schilder oder paneele mit dem microhalter direkt an der wand befestigen. die micro dekokappe aus edelstahl ohne werkzeug einfach auf den halter klicken. für die schnelle montage. befestigung: schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte, schnell, einfach. material: halter messing, kappe AISI304 edelstahl. wandabstand: 0mm. plattenstärke: frei.

**EN high grade stainless steel click on deco head.** mount panels or signs with micro fastener directly on the wall. then simply click the deco head on the fastener, no tools needed, for quick mounting. mounting: screw-clicksystem, frontal mounting, for hard accessible places, quick and easy. material: fastener brass, head AISI304 steel. wall distance: 0mm. sign thickness: free.

266 196 289 273 combinations

FISSO

## micro steel





FISSO nano



Steel | 15kg | 80

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FNAN015IX | 80pcs | | |

**IT coprivite decorativo avvitabile, per piccoli fori.** coprivite filettato con rondella per il fissaggio tramite vite di congiunzione senza alcuna distanza. forellini di Ø5mm sono sufficienti. fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale. materiale: acciaio inox AISI304, rondella nylon, vite di congiunzione. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: max 15mm.

**DE aufschraubbare dekokappe, kleine bohrung.** dekokappe mit gewinde und beilagscheibe zur befestigung mit stockschrauben ohne wandabstand. bohrungen von Ø5mm ausreichend. befestigung: schraubsystem, frontmontage. material: edelstahl AISI 304, nylon-beilagscheibe, stockschraube. wandabstand: 0mm. plattenstärke: max. 15mm.

**EN screw-on decor head, small holes.** nano decor head with thread and washer for mounting with hanger screw directly to the wall. small hole with Ø5mm sufficient.mounting: screw system, frontal mounting, for hard accessible places. material: stainless steel AISI 304, with nylon washer and hanger screw. wall distance: 0mm. sign thickness: max 15mm.

combinazioni | kombinationen | combinations 289 273



Steel | 15kg | 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FSF1520IX | Ø15mm 40pc | | |

**IT sistema variabile zigrinato, chiusura di sicurezza, veloce da montare.** inserire le testine nel pannello e le rondelle in pvc, montare i distanziali alla parete. premere il pannello con le testine nei fori dei distanziali. inserire la moletta. fissaggio: sistema zigrinato, con chiusura laterale di sicurezza. materiale: acciaio inox o ottone color cromo lucido o argento satinato. distanza dalla parete: 22mm. spess. del pannello: max 12mm

**DE variables raster-klemmsystem, manipulationsgeschützt, schnell.** köpfe durch paneel und pvc-scheibe stecken, hülsen wandmontieren. köpfe einfach aufklicken. metallklemme einschieben. befestigung: raster-klemmsystem, manipulationssicher. material: edelstahl bzw. messing versilbert oder verchromt. wandabstand: 22mm. plattenstärke: bis max.12mm.

**EN variable grid-clampsystem, tamper-proof, quickly mounted.** put the head through panel and washer, wallmount the spacers. plug the heads into the spacers and insert the spring. mounting: variable grid-clampsystem, tamper-proof. material: stainless steel or brass, silver- or chrome-plated. wall distance: 22mm. sign thickness: max. 12mm.

266 196 264 273 combinazioni | kombinationen | combinations

FISSO

## safe

FISSO steel 15



Steel 15kg 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FS1515IX | 40pcs | | |

**IT fissaggio in acciaio con chiusura laterale per piccoli formati.** ffissare il distanziale, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e completare il fissaggio con la brugola, che impedisce che la targa possa venir smontata. fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature. distanza dalla parete: 15mm. spessore del pannello: da 2mm a 11mm.

**DE edelstahl-stecksystem mit arretierung, kleine formate.** halter wandmontieren, paneel mittels kopf im halter mit seitlicher madenschraube sichern.befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt. wandabstand: 15mm. plattenstärke: 2mm bis 11mm.

**EN stainless steel, plug-interlocksystem for small sizes.** wallmount the fastener, fasten the panel with the head and allen screw in the fastener. mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: stainless steel AISI304. wall distance: 15mm. sign thickness: 2mm up to 11mm.

combinazioni | kombinationen | combinations

266

196


264


273








steel 25 FISSO



Steel 15kg 20

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FS2525IX | 20pcs | | |

**IT fissaggio in acciaio con chiusura laterale per formati grandi.** fissare il distanziale, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e completare il fissaggio con la brugola, che impedisce che la targa venga smontata. fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: acciaio inox AISI304, testina sfaccettata. distanza dalla parete: 25mm. spessore del pannello: 2-16mm.

**DE edelstahl-stecksystem mit arretierung für grosse formate.** halter wandmontieren, paneel mittels kopf im halter mit seitlicher madenschraube sichern.
befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt. wandabstand: 25mm. plattenstärke: 2mm-16mm.

**EN stainless steel, plug-interlocksystem for big sizes.** wallmount the fastener, fasten the panel with the head and allen screw in the fastener.
mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: stainless steel AISI304. wall distance: 25mm. sign thickness: 2mm-16mm.

266

196


264


273

combinazioni | kombinationen | combinations

FISSO steel 20



Steel 15kg 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FS2020IX | 40pcs | | |

**IT fissaggio in acciaio con chiusura laterale per formati medi.** fissare il distanziale, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e completare il fissaggio con la brugola, che impedisce che la targa possa venir smontata. fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: acciaio inox AISI304, testina sfaccettata. distanza dalla parete: 15mm. spessore del pannello: da 2mm a 11mm.

**DE edelstahl-stecksystem mit arretierung mittlerer formate.** halter wandmontieren, paneel mittels kopf im halter mit seitlicher madenschraube sichern.
befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt. wandabstand: 20mm. plattenstärke: 2mm-11mm.

**EN stainless steel, plug-interlocksystem for middle sizes.** wallmount the fastener, fasten the panel with the head and allen screw in the fastener
mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: stainless steel AISI304. wall distance: 20mm. sign thickness: 2mm-15mm.

combinazioni | kombinationen | combinations


266


196

264


273



steel 50 FISSO



Steel 30kg 6

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FS5050IX | 6pcs | | |

**IT fissaggio in acciaio, per lastre spesse e pesanti.** fissare il distanziale, posizionare il pannello, inserire la testina e completare il fissaggio con la brugola, che impedisce che la targa venga smontata. fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature. distanza dalla parete: 50mm. spessore del pannello: da 5mm a 40mm.

**DE stecksystem mit arretierung, für grosse formate.** halter wandmontieren, paneel mittels kopf im halter mit seitlicher madenschraube sichern. befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt. wandabstand: 50mm. plattenstärke: 5mm bis 40mm.

**EN plug-interlocksystem, facetted stainless steel.** wallmount the fastener, fasten the panel with the head and allen screw in the fastener. mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, facetted surface. wall distance: 50mm. sign thickness: 5mm up to 40mm.

## steel plus



Steel | 3kg | 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FPS3035IX | 10pcs | | |

**IT tirante in acciaio per cavi con sistema a brugola.** fissaggio a soffitto universale, in acciaio inox, per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. fissaggio: tirante per cavi, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. distanza dal soffitto: 35mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE edelstahl seilhalter, schraubsystem.** universelle deckenbefestigung aus edelstahl für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. befestigung: seilhalter, schraubsystem. material: edelstahl AISI303, facettenschliff. wandabstand: 35mm. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN stainless steel cable support, screw system.** universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable into the clamp and fasten with allen screw. mounting: cable support, screw system. material: stainless steel AISI303, facet finish. wall distance: 35mm. cable thickness: max. Ø2mm.

combinazioni | kombinationen | combinations 351 273

**IT tirante in acciaio per cavi con sistema autobloccante.** fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. fissaggio: tirante per cavi con sistema autobloccante semplice e sicuro. materiale: acciaio AISI303. distanza dal soffitto: 25mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE seilhalter in edelstahl, matic-system.** universelle deckenbefestigung für stahlseil oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. befestigung: seilhalter, matic-system, einfach, genau, sicher. material: edelstahl AISI303. wandabstand: 25mm. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN stainless steel cable support, self-locking.** universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. mounting: cable support, self-closing, easy, exact, safe. material: stainless steel AISI303. wall distance: 25mm. cable thickness: max. Ø2mm.



Steel | 10kg | 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FCM1525IX | 10pcs | | |

## steel ceilingmatic

combinazioni | kombinationen | combinations 351 273

## steel univers



Steel | 5kg | 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FUS2047IX | 10pcs | | |

**IT morsetto in acciaio per pannelli con cavi.** morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto per pannelli, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. spessore del pannello: max. 8mm o 11mm senza anellini. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE edelstahl paneelhalter für seil.** halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. be-festigung von paneel und seil mit madenschrauben. inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelhalter für seil, schraubsystem. material: edelstahl AISI303, facettenschliff. plattenstärke: max. 8mm bzw. 11mm ohne ringe. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN stainless steel panel support for cable.** panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support, screw system. material: stainless steel AISI303, facet finish. panel thickness: max 8mm resp. 11mm without rings. cable thickness: max. Ø2mm.

combinazioni | kombinationen | combinations 351 273

**IT morsetto variabile in acciaio per pannelli con cavi.** morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto per pannelli, variabile, per diversi spessori, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303. spessore del pannello: max. 10mm. grazie all'utilizzo di brugole piú lunghe è possibile fissare anche spessori maggiori. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE variabler edelstahl paneelhalter für seil.** halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für seil, variabel für diverse stärken, schraubsystem. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max.10mm, mehr mit längerer madenschraube. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN variable stainless steel panel support for cable.** panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. mounting: panel support, variable fitting different thickness, screw system. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 10mm, more with longer allen screw. cable thickness: max. Ø2mm.



Steel | 5kg | 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FPI0725IX | 10pcs | | |



## steel pinch

combinazioni | kombinationen | combinations 351 273



FISSO

## steel union





Steel 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FNS2069IX | 10pcs | | |

**IT connettore in acciaio per pannelli.** morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: connettore di pannelli. materiale: acciaio inox AISI303 lucidato. spessore del pannello: max 8mm o 11mm senza anellini.

**DE paneelverbinder aus edelstahl.** halter aus edelstahl für die verbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben, inklusive glasschutzringe.
befestigung: paneelverbinder. material: edelstahl AISI303 glanzpoliert. plattenstärke: max. 8mm bzw. 11mm ohne schutzringe.

**EN stainless steel panel connector.** stainless steel support to connect one panel under the other. fixing of panel with allen screws, protecting rings included.
mounting: panel connector. material: stainless steel AISI303, glossy finish. panel thickness: max 8mm resp. 11mm without rings.

combinazioni | kombinationen | combinations 351

**IT morsetto a bandiera in acciaio per parete o soffitto.** per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303. spessore del pannello: max. 8mm o 11mm senza anellini. distanza dalla parete: 25mm.

**DE edelstahl paneelhalter für wand/decke.** für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelhalter für wand/decke, schraubsystem. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max. 8mm mit schutzringen bzw. ohne ringe 11mm. wandabstand: 25mm.

**EN panel support for wall/ceiling.** for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 8mm with protecting rings resp. 11mm without rings. wall distance: 25mm.

351 combinazioni | kombinationen | combinations



Steel 3kg 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FUPS3052IX | 10pcs | | |

FISSO

## steel uniplus

FISSO

## steel unite



Steel 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FUT0745IX | 10pcs | | |

**IT connettore variabile in acciaio per pannelli.** morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole.
fissaggio: connettore variabile per pannelli con diversi spessori. materiale: acciaio inox AISI303. spessore del pannello: max 8mm, spessori maggiori con brugole più lunghe.

**DE variabler paneelverbinder aus edelstahl.** halter aus edelstahl für die verbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben. befestigung: paneelverbinder, variabel für diverse stärken. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max. 10mm, mehr mit längerer madenschraube.

**EN variable stainless steel panel connector.** stainless steel support to connect one panel under the other. fixing of panel with allen screws. mounting: panel connector, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 10mm, more with longer allen screw.

combinazioni | kombinationen | combinations 351

**IT morsetto variabile a bandiera in acciaio per parete o soffitto.** per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto variabile a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303. spessore del pannello: max 10mm, spessori maggiori con burgole più lunghe. distanza dalla parete: 13mm.

**DE variabler edelstahl paneelhalter für wand/decke.** für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für wand/decke, variabel für diverse stärken, schraubsystem. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max. 10mm, mehr mit längerer madenschraube. wandabstand: 13mm.

**EN variable panel support for wall/ceiling.** for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 10mm, more with longer allen screw. wall distance: 13mm.

351 combinazioni | kombinationen | combinations



Steel 3kg 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FWP0732IX | 10pcs | | |

FISSO

## steel wallpinch

# fisso

## sintetici

soluzioni convenienti in materiale plastico per il fissaggio di pannelli leggeri: per tutte le applicazioni dai coprivite ai distanziali, dal policarbonato al nylon, nascosti oppure visibili.

## kunststoff

günstige lösungen aus kunststoff zur befestigung leichter materialien: für alle anwendungen von der abdeckkappe bis zum distanzhalter, von polycarbonat bis nylon, verdeckt oder sichtbar.

## synthetics

good value fasteners in synthetics for lightweight material: for all applications from caps to spacers, from polycarbonate to nylon, visible or blind mounted.

| ring | micro | tube | klip |
|---|---|---|---|
| 288 | 288 | 289 | 289 |

| ghost | fixxo | panelconnector | x-man |
|---|---|---|---|
| 230 | 231 | 232-233 | 234-235 |

FISSO
## ring plast








tube FISSO

Sy 15kg 80

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | nero \| schwarz \| black | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|---|
| | FRING11SY | Ø12mm 80pcs | | |

**IT corona per vite in nylon.** montaggio diretto a parete, per ogni tipo di materiale di qualsiasi spessore; graziosa vite torx in acciaio inox e anellino di nylon.
fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: anellino di nylon nero, vite torx in acciaio inox. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE schraubenkrone aus kunststoff.** direkte wandmontage, für alle materialien jeder stärke, ästhetische edelstahlschraube mit torxgewinde und nylonring.
befestigung: schraubsystem, frontale montage, universell verwendbar. material: nylonring schwarz, torxschraube edelstahl. wandabstand: 0mm. plattenstärke: frei.

**EN synthetic screw-crown.** mounting directly to the wall, for all materials with unlimited thickness, appealing stainless steel torx screw and black nylonring.
mounting: screw system, frontal mounting, all-purpose. material: black nylon ring, torx screw stainless steel. wall distance: 0mm. sign thickness: unlimited.

**IT distanziale in acrilico.** bussole per viti in acrilico di 2mm di spessore, convenienti e robuste.
fissaggio: distanziale a bussola per tutti gli usi. materiale: acrilico trasparente. distanza dalla parete: 0mm. lunghezza: 10mm, 20mm e 30mm.

**DE abstandshülse, acryl.** preisgünstige und robuste schraubenhülse in 2mm starkem acryl. befestigung: abstandshülse, universell verwendbar. material: transparentes acryl. längen: 10mm, 20mm und 30mm.

**EN sleeve, acrylic.** budget-priced and robust screw sleeve made of 2mm thick acrylic. mounting: screw sleeve, all-purpose. material: transparent acrylic. length: 10mm, 20mm and 30mm.

Sy 100

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | cromo \| chrom \| chrome | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|---|
| | FTU1010 | Ø10mm 100pcs | | |
| | FTU1020 | Ø20mm 100pcs | | |
| | FTU1030 | Ø30mm 100pcs | | |



combinazioni | kombinationen | combinations

289

273






klipser FISSO

FISSO
## micro plast









Sy 15kg 80 Ø12mm

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | nero \| schwarz \| black | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|---|
| | FMISY1000SZ | Ø12mm 80pcs | | |
| | FMISY1500SZ | Ø15mm 80pcs | | |
| | bianco \| weiss \| white | | 1box | pz/st/pc |
| | FMISY1000WE | Ø12mm 80pcs | | |
| | FMISY1500WE | Ø15mm 80pcs | | |
| | grigio \| grau \| grey | | 1box | pz/st/pc |
| | FMISY1000GR | Ø12mm 80pcs | | |
| | FMISY1500GR | Ø15mm 80pcs | | |
| | FMISY2000GR | Ø19mm 80pcs | | |

**IT conveniente coprivite a pressione.** il pannello si attacca a parete direttamente con il fissaggio micro. fissare il coprivite a pressione e senza utensili direttamente sull'anellino. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili, semplice e veloce. materiale: materiale plastico nero, bianco o grigio. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE preisgünstiges klicksystem.** material mit microhalter direkt an der wand befestigen. micro dekokappe ohne werkzeug einfach auf den halter klicken. befestigung: schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte, schnell, einfach. material: kunststoff schwarz, weiss oder grau. wandabstand: 0mm. plattenstärke: frei.

**EN budget-priced fastener with click system.** mount the boards with micro fastener directly on the wall. simply click the deco head on the fastener. mounting: screw-clicksystem, frontal mounting, for hard accessible places, quick and easy. material: synthetics in black, white or grey. wall distance: 0mm. sign thickness: free.

combinazioni | kombinationen | combinations

289

273


353

353
combinations

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | cromo \| chrom \| chrome | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|---|
| | FKL1515 | 7mm, Ø12mm 100pc | | |
| | FKL2020 | 15mm, Ø15mm 50pc | | |
| | FKL2030 | 20mm, Ø18mm 50pc | | |





**fixxo bond**
ulteriori informazioni pag. 247
mehr details s. 276
more information p. 276

**fixxo steel**
ulteriori informazioni pag. 276
mehr details s. 276
more information p. 276

1:1



**IT sistema variabile zigrinato.** fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, premere la testina nel foro e attraverso il pannello. le lamelle elastiche e sottili assicurano un fissaggio perfetto del pannello. la molletta laterale in acciaio blocca la testa del distanziale ed impedisce che la targa possa venir manomessa. fixxo in colore bianco è disponibile anche con la testa piatta (FIXXO1621WEFL) per montaggi invisibili di pannelli senza fori: incollare la testina direttamente al pannello con biadesivo, silicone o colla a due componenti. grazie alle zigrinature, ognuna di 1mm, la distanza dalla parete puó variare da 24mm a 35mm. fissaggio: sistema zigrinato, per lastre di differenti spessori. materiale: policarbonato o nylon cromato. distanza dalla parete: 21mm. spessore del pannello: fino a max 12mm.

**DE variables raster-klemmsystem.** abstandhalter wandmontieren, kopf durch das paneel schieben und im distanzer einrasten. elastische plättchen sorgen für satte auflage des paneels. manipulationsschutz durch seitlich einschiebbare edelstahlfeder. fixxo weiss erhältlich mit flachkopf (FIXXO1621WEFL) für die unsichtbare montage ohne lochbohrung: material mit doppel-, silikon- oder 2-komponenten-kleber direkt auf dem kopf befestigen. wandabstand durch 1mm raster system flexibel von 24mm bis 35mm einstellbar.befestigung: raster-klemmsystem, für unterschiedliche stärken. material: transparentes polycarbonat bzw. farbiges oder verchromtes nylon. wandabstand: 21mm. plattenstärke: bis max.12mm.

**EN variable grid-clampsystem.** wallmount the spacer, put the head through the panel and snap in the spacer. elastic small plates keep the panel solid seated. retractable stainless steel spring prevents from manipulation. fixxo white is available also with a flat head (FIXXO1621WEFL) for invisible mounting without holes: fix the panel with adhesive tape, silicone or superglue directly on the fixxo head. the wall distance is then adjustable due to the 1mm step grid-system from 24mm up to 35mm. mounting: grid-clampsystem, for different thickness. material: transparent polycarbonate resp. coloured or plated nylon. wall distance: 21mm. sign thickness: up to 12mm.















combinazioni | kombinationen | combinations



FISSO **ghost**

**IT il distanziale invisibile e semplice da montare.** per tutti i casi in cui non siano graditi i distanziali visibili e quando si debba o si voglia rinunciare a forare la targa. posizionare sulla targa i distanziali in policarbonato (dotati di alette laterali staccabili per prendere la distanza dal bordo del pannello) e fissarli nella parte posteriore; marcare sulla parete i punti da forare grazie ai piccoli biadesivi e avvitare alla parete i distanziali in nichel; in seguito basterà agganciare la targa al muro esercitando una lieve pressione. fissaggio: a pressione, invisibile, per targhe e pannelli senza fori, veloce da cambiare, semplice da montare. materiale: policarbonato, ottone nichelato. distanza dalla parete: 20mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE unsichtbare befestigung mit montagehilfe.** immer wenn sichtbare halter unerwünscht sind und sie auf löcher verzichten müssen oder wollen. polycarbonathalter mit den randabstandsbügeln positionieren, auf der schilderrückseite befestigen, bohrlöcher mit den doppelklebern an der wand ganz einfach markieren, wandhülsen andübeln und das schild einklicken. befestigung: klicksystem, unsichtbar, für schilder ohne lochbohrung, schnell gewechselt, einfache montage. material: polycarbonat, messing vernickelt. wandabstand: 20mm. plattenstärke: keine begrenzung.

**EN invisible fastener with fit-up aid.** when you want to hide the fastener and you cannot or will not have holes in your sign. post the polycarbonate fastener using the removable leafs on your sign, fasten it with screws, glue, tape or silicone, mark the boreholes on the wall using the smart adhesive stickers, wallmount the spacers and click in the sign.
mounting: click system, invisible, for signs without holes, quick to change, easy to mount. material: polycarbonate, brass nickel-plated. wall distance: 20mm. sign thickness: no limit.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Brass | Sy | x | 20 | manual | 385

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| ghost \| ghost \| ghost | | | |
| FG4618K | 20pcs | | |






combinazioni | kombinationen | combinations

fixxo FISSO

Sy | 5kg | 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|
| argento \| silber \| silver | | |
| FIXXO1621AR 40pcs | | |
| cromo \| chrom \| chrome | | |
| FIXXO1621CM 40pcs | | |
| canna di fucile \| nickel matt \| nickel matt | | |
| FIXXO1621CF 40pcs | | |
| nero satinato\| schwarz matt\| black matt | | |
| FIXXO1621MSZ 40pcs | | |
| grigio satinato \| grau matt \| grey matt | | |
| FIXXO1621GR 40pcs | | |
| color vetro \| glasgrün \| glassgreen | | |
| FIXXO1621GG 40pcs | | |
| bianco \| weiss \| white | | |
| FIXXO1621WE 40pcs | | |
| FIXXO1621WEFL 40pcs | | |

manual | 385




**IT binario di fissaggio laterale da incollare, invisibile, veloce e flessibile.**
incollare i due binari laterali su pareti lisce con biadesivo, silicone o colla a due componenti. nello stesso modo incollare le altre due parti al pannello e applicarlo a parete incastrandolo nei binari pre-fissati. fissagio con viti anche possibile. i pannelli sono cosí facilmente intercambiabili. grazie alla sua estrema flessibilità è adatto soprattutto nell'allestimento di fiere e stand.
fissaggio: binari laterali da incollare, invisibili, per pannelli senza fori. materiale: acrilico trasparente. distanza dalla parete: 5mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE einschub-schiene zum kleben, unsichtbar, schnell und flexibel.**
mit doppelkleber, silicon oder zwei-komponenten-kleber auf allen glatten oberflächen schnell und einfach befestigen. es kann auch mit schrauben befestigt werden. das paneel aufdrücken, fertig. die paneele lassen sich leicht abnehmen. durch hohe mobilität und flexibilität ideal z.b. für messen und infostände. befestigung: einschub-schiene zum kleben, ohne lochbohrung, unsichtbar. material: kunststoff transparent. wandabstand: 5mm. plattenstärke: frei.

**EN slide-in rail, invisible, fast and flexible.** mount the rail with double adhesive tape, silicone or superglue to all smooth surfaces quick and easily. fixing with screws also possible. press on the panel, ready. panels can be taken off anytime. with its high mobility and flexibility proper e.g. for exhibition stands and promotion booths.
mounting: slide-in rail to be glued on, no holes. material: transparent synthetics. wall distance: 5mm. sign thickness: free.

**panel connector** FISSO





n° articolo | artikelnr. | product nr.




chiaro | klar | clear — 1box — pz/st/pc
FPC20100 — 20pcs

combinazioni | kombinationen | combinations




# FISSO x-man

**IT x-man: un talento nascosto.** per il fissaggio di rivestimenti, pannelli, sistemi di informazione e molto di piú. il fissaggio puó essere visibile o invisibile, con viti, viti truciolari o con colla, fisso o rimovibile. ideale per luoghi di ingresso con molti pannelli o per paretine mobili. x-man puó essere montato centralmente o su un angolo. a seconda delle esigenze x-man puó essere usato in combinazione con i nostri distanziali e accessori. fissaggio: attacco a parete per viti, colla o a pressione. materiale: acrilico trasparente. distanza dalla parete: 18mm. spessore del pannello: in base al distanziale utilizzato.

**DE x-man: das multitalent im hintergrund.** für die befestigung von verkleidungen, paneelen, informationssystemen und vielem mehr. befestigung sichtbar oder unsichtbar, mit schraube, holzschraube oder kleber, zum abnehmen oder fix montiert. ideal für eingangsbereiche mit vielen schildern oder für mobile wände. x-man kann zentriert oder auf eck montiert werden. kombinieren Sie x-man je nach bedarf mit unseren abstandhaltern und montagehilfen. befestigung: wandhalterung zum schrauben, kleben oder klicken. material: kunststoff, transparent. wandabstand: 18mm. plattenstärke: je nach verwendetem halter.

**EN x-man: allrounder in the background.** for mounting of panelings, panels, information systems and much more. fastening is visible or invisible, with screw, woodscrew or glue, removable or fix. perfect for lobbies with a lot of signs or for mobile walls. you can mount x-man centered or on the corner. combine x-man according to your needs with our spacers and fit-up aids. mounting: wall holder for screwing, gluing or clicking. material: transparent synthetic. wall distance: 18mm. sign thickness: according to the used spacer.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

chiaro | klar | clear
FXMAN1885
box 2pc | pz/st/pc

n° articolo | artikelnr. | product nr.

col. vetro | glasgr. | glasgr.
FIXXK16GG
box 40pc | pz/st/pc

bianco | weiss | white
FIXXK16WEFL
box 40pc | pz/st/pc

n° articolo | artikelnr. | product nr.

chiaro | klar | clear
FGK4618K
box 20pc | pz/st/pc

combinazioni | kombinationen | combinations

266
196
352
353

montare x-man **a parete** con le viti.
x-man mit schrauben **wandmontieren**
**wallmount** x-man with screws.

fissaggio **flessibile ed esatto** con il binario fly rail YRAIL20402000.
**flexible und exakte wandmontage** mit fly rail YRAIL20402000.
**flexible and accurate wallmounting** with fly rail YRAIL20402000.

si prega di **verificare** se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso.
bitte **testen sie,** ob sich die gewählte anwendung für material und gewicht eignet.
please **test** every application if suitable for material and weight.

fissaggio di pannelli con **viti.**
panelbefestigung mit **schrauben.**
panel mounting with **screws.**

fissaggio di pannelli con il distanziale **zigrinato fixxo.**
panelbefestigung mit **fixxo klicksystem.**
panel mounting with **fixxo click-in.**

fissaggio invisibile di pannelli con **ghost** oppure con **fixxo (FIXXK16WEFL).**
unsichtbare panelbefestigung mit **ghost oder fixxo (FIXXK16WEFL).**
invisible panel mounting with **ghost or fixxo (FIXXK16WEFL).**



manual 385

fissaggio dei pannelli con **anellini di silicone.**
panelbefestigung mit **silikon-ringen.**
panel mounting with silicone **oring.**

353

# fisso

## soffito e bandiera

tutto ciò che occorre per montare pannelli informativi a soffitto o a bandiera: tiranti per il fissaggio con catenelle o cavi di acciaio, distanziali a parete per pannelli espositivi o a bandiera, in ottone finemente lavorato o in acciaio inox di qualità, per l'interno e per l'esterno.

## decke und fahne

alles um infoträger abgehängt oder als fahnenschild zu befestigen: halter für die abhängung mit seil oder kette, wandhalter für ausleger- und fahnenschilder, aus veredeltem messing oder rostfreiem, hochwertigem stahl, für innen und aussen.

## ceiling and flagsigns

everything to mount signs suspended or as flagsigns: fasteners for suspension with cable or chain, wall spacers for flagsigns, made of plated brass or stainless highquality steel, for in- and outdoor.

ceiling style 298-299

bi-plus 300

plus 301

plusmatic 301

fix 302

plusmini 302

plusdesign 303

loop 303

steel plus 304

steel ceiling 305

steel univers 304

steel pinch 305

univers 306

universdesign 306

perla 307

lasso 307

hook 308

universmini 309

universmatic 309

union design 310

steel union 311

steel unite 311

uniplus 312

uniplus style 312

steel uniplus 313

steel wallpinch 313

punto 314

button 315















FISSO **ceiling style**

**IT style, sistema di informazioni modulare a soffitto.** regolare le astine di Ø6mm secondo la lunghezza desiderata. grazie alla combinazione dei 2 diversi formati (300mm e 400mm), è possibile variarne la lunghezza a piacere, a partire da 600mm e in passi da 100mm. le astine dispongono di un filetto M4 e di brugole. finire il montaggio con i tiranti a soffitto e le chiusure finali. i pannelli si montano frontalmente o di lato, grazie alla scelta dei distanziali. lunghezza e larghezza del sistema sono variabili grazie alla modularità degli elementi. ideale per pannelli singoli come anche a sandwich, mono- e bifacciali. fissaggio: sistema a brugola, per montaggi frontali e laterali. materiale: ottone cromato lucido. spessore del pannello: max 10mm, spessori maggiori con brugole più lunghe. foro del pannello: Ø4mm.

**DE style, modulares infosystem für die decke.** die Ø6mm stangen je gewünschter länge verschrauben. durch kombination der zwei längen (300mm und 400mm) sind ab 600mm alle längen in 100mm-schritten möglich. stangen miteinander verschrauben und mit endkappen und deckenhalter montieren. frontale oder seitliche montage je nach halter. länge und breite erweiterbar durch modulare bauweise. für einzelpaneele wie sandwichsysteme auch beidseitig. befestigung: schraubsystem, frontale und seitliche montage. material: messing verchromt. plattenstärke: max. 10mm, mehr mit längerer madenschraube. lochbohrung: Ø4mm.

**EN style, modular information system, ceilingmounted.** according to your needed length, screw the Ø6mm bars together. by combining the two lengths (300mm and 400mm) starting from 600mm all heights in 100mm-steps are possible. screw the bars together and mount them with endcaps and ceiling support. lateral or frontal mounting of the panels. enlarge height and width of the modular system anytime. suitable for single panels as well as sandwich systems, also both-way. mounting: screw system, frontal and lateral mounting. material: brass chrome-plated. panel thickness: max. 10mm, more with longer allen screw. panel hole: Ø4mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

1.

cromo | chrom | chrome
300mm YWS3006CM
box 2pcs
400mm YWS4006CM
box 2pcs

*asta* 2

n° articolo | artikelnr. | product nr.

2.

cromo | chrom | chrome
YWS1008CM
box 40pcs
pz/st/pc

*cima* 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

7.

cromo | chrom | chrome
YCS1529CM
box 10pcs
pz/st/pc

*forte* 10

combinazioni | kombinationen | combinations 206-217

n° articolo | artikelnr. | product nr.

8.

cromo | chrom | chrome
YCS1535CM
box 10pcs
pz/st/pc

*amo* 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

5.

cromo | chrom | chrome
YWS1545CM
box 40pcs
pz/st/pc

*lato* 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

6.



cromo | chrom | chrome
YWS1568CM
box 10pcs
pz/st/pc

*cupido* 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

9.



cromo | chrom | chrome
YCS1527CM
box 40pcs
pz/st/pc

*profi* 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

4.

cromo | chrom | chrome
YWS1525CM
box 40pcs
pz/st/pc

*maestro* 40



IT **tirante per cavi con sistema a brugola.** fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. fissaggio: tirante per cavi, sistema a brugola. materiale: ottone color oro, argento satinato o cromo. distanza dal soffitto: 35mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.

DE **seilhalter, schraubsystem.** universelle deckenbefestigung für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. befestigung: seilhalter, schraubsystem. material: messing oberflächenveredelt in gold, silber und chrom. wandabstand: 35mm. seilstärke: max. Ø2mm.

EN **cable support, screw system.** universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable into the clamp and fasten with allen screw. mounting: cable support, screw system. material: gold-, silver- or chrome-plated brass. wall distance: 35mm. cable thickness: max. Ø2mm.



Brass | 10kg | 20

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | | |
| FP3040CM 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | | |
| FP3040AR 20pcs | | |

plus FISSO


196

351

306


310

combinazioni | kombinationen | combinations

FISSO bi-plus

IT **elegante tirante per cavi con sistema a brugola.** fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. punta con cromatura lucida, tirante in finitura argento satinato o cromo.
fissaggio: tirante per cavi, sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura della superficie in color argento satinato o cromo lucido. distanza dal soffitto: 36,5mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.

DE **eleganter seilhalter mit schraubsystem.** universelle deckenbefestigung für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. spitze hochglanzverchromt, basis in silber- oder chrom-ausführung.
befestigung: seilhalter, schraubsystem. material: messing oberflächenveredelt in silber oder chrom. wandabstand: 36,5mm. seilstärke: max. Ø2mm.

EN **elegant cable support, screw system.** universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable into the clamp and fasten with allen screw. cone end high-gloss chrome-plated, base silver- or chrome-finish.
mounting: cable support, screw system. material: silver- or chrome-plated brass. wall distance: 36,5mm. cable thickness: max. Ø2mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Brass | 10kg | 20

| | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | | |
| FBP2536CM 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | | |
| FBP2536AR 20pcs | | |



196

351

306


310

combinazioni | kombinationen | combinations

IT **tirante per cavi con sistema autobloccante.** fissaggio a soffitto per cavi di acciaio o di nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. fissaggio: tirante per cavi, sistema autobloccante. materiale: ottone color oro o cromo lucido e argento satinato. distanza dal soffitto: 35mm. spessore cavo: max. Ø2mm.

DE **seilhalter, maticsystem.** universelle deckenbefestigung für stahlseil oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. befestigung: seilhalter, maticsystem. material: messing oberflächenveredelt in gold, silber und chrom. wandabstand: 35mm. seilstärke: max. Ø2mm.

EN **cable support, self-locking.** universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. mounting: cable support, self-closing. material: gold-, silver- or chrome-plated brass. wall distance: 35mm. cable thickness: max. Ø2mm.



Brass | 10kg | 20

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | | |
| FPM3530CM 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | | |
| FPM3530AR 20pcs | | |

FISSO plusmatic


196

351


306


310

combinazioni | kombinationen | combinations

FISSO

## fix



Brass | 10kg | 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | YF3045CM 10pcs | | |
| argento \| silber \| silver | YF3045AR 10pcs | | |

**IT tirante per cavi, sistema in tensione a brugola.** fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio, nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. regolare la tensione avvitando la parte zigrinata. fissaggio: tirante per cavi, sistema in tensione a brugola. materiale: ottone color oro, cromo e argento. distanza dal soffitto: variabile da 35mm a 45mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE seilhalter, schraub-spannsystem.** universelle befestigung für stahlseil, kette, oder nylonschnur. halter montieren, seil mit madenschraube sichern, durch verschrauben der hülse stufenlos spannen. befestigung: seilhalter, schraub-spannsystem. material: messing veredelt in gold, silber und chrom. wandabstand: stufenlos variabel von 35mm bis 45mm. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN cable support, screw-tautsystem.** universal fastener for steel cable, chain or nylon thread. mount the fastener, fix cable with allen screw, clamp stepless taut by screwing the hull. mounting: cable support, screw-tautsystem. material: gold-, silver- or chrome-plated brass. wall distance: 35mm-45mm stepless. cable thickness: max. Ø2mm.

combinazioni | kombinationen | combinations

196

351


306


310



FISSO

## plusdesign

Brass | 10kg | 20

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | YPD1333CM 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | YPD1333AR 20pcs | | |

**IT tirante per cavi con sistema autobloccante.** fissaggio a soffitto per cavi di acciaio. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e regolare la tensione e la lunghezza del cavo grazie al forellino laterale. il meccanismo di autobloccaggio trattiene il cavo. fissaggio: tirante per cavi con sistema autobloccante. materiale: ottone con cromatura della superficie in color argento satinato o cromo lucido. distanza dal soffitto: 33mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE seilhalter, matic-system.** universelle befestigung für stahlseil oder nylon-schnur. halter montieren, seil einschieben. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. befestigung: seilhalter, matic-system, einfach und sicher. material: messing oberflächenveredelt in silber und chrom. wandabstand: 33mm. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN cable support, self-locking.** universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. mounting: cable support, self-closing, easy and safe. material: silver- or chrome-plated brass. wall distance: 33mm. cable thickness: max. Ø2mm.

196

351


306


310

combinazioni | kombinationen | combinations

FISSO

## plusmini



Brass | 10kg | 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | YPM2070CM 10pcs | | |
| argento \| silber \| silver | YPM2070AR 10pcs | | |

**IT tirante snodabile per cavi, sistema autobloccante.** fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. fissaggio: tirante per cavi, sistema autobloccante, snodabile, montaggio a soffitto o a parete. materiale: ottone color cromo e argento. distanza dal soffitto: 49mm. spessore cavo: max. Ø2mm.

**DE seilhalter, matic-system, klappbar.** universelle befestigung für stahlseil oder nylonschnur. halter montieren, seil einschieben. selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. befestigung: seilhalter, matic-system, klappbar, für decke und wand. material: messing silber oder chrom veredelt. wandabstand: 49mm. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN foldable cable support, self-locking.** universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. mounting: cable support, self-closing, foldable for wall and ceiling. material: plated brass silver or chrome. wall distance: 49mm. cable thickness: max Ø2mm.

combinazioni | kombinationen | combinations


196

351


306


310



FISSO

## loop

Brass | 10kg | 20

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | YLOOPCM 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | YLOOPAR 20pcs | | |

**IT tirante per cavi con sistema a brugola.** fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. fissaggio: tirante per cavi, sistema a brugola. fissaggio: tirante per cavi con sistema autobloccante semplice e sicuro. materiale: ottone color argento satinato o cromo lucido. distanza dal soffitto: 50mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE seilhalter, schraubsystem.** universelle deckenbefestigung für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil einschieben und mit madenschraube sichern. befestigung: seilhalter, schraubsystem. material: messing oberflächenveredelt in silber und chrom. wandabstand: 50mm. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN cable support, screw system.** universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable and fasten with allen screw. mounting: cable support, screw system. material: silver- or chrome-plated brass. wall distance: 50mm. cable thickness: max. Ø2mm.


196

351


306


310

combinazioni | kombinationen | combinations

## steel plus



Steel 3kg 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FPS3035IX | 10pcs | | |

**IT tirante in acciaio per cavi con sistema a brugola.** fissaggio a soffitto universale, in acciaio inox, per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. fissaggio: tirante per cavi, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. distanza dal soffitto: 35mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE edelstahl seilhalter, schraubsystem.** universelle deckenbefestigung aus edelstahl für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. befestigung: seilhalter, schraubsystem. material: edelstahl AISI303, facettenschliff. wandabstand: 35mm. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN stainless steel cable support, screw system.** universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable into the clamp and fasten with allen screw. mounting: cable support, screw system. material: stainless steel AISI303, facet finish. wall distance: 35mm. cable thickness: max. Ø2mm.

combinazioni | kombinationen | combinations 196 351

**IT tirante in acciaio per cavi con sistema autobloccante.** fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. fissaggio: tirante per cavi con sistema autobloccante semplice e sicuro. materiale: acciaio AISI303. distanza dal soffitto: 25mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE seilhalter in edelstahl, matic-system.** universelle deckenbefestigung für stahlseil oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. befestigung: seilhalter, matic-system, einfach, genau, sicher. material: edelstahl AISI303. wandabstand: 25mm. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN stainless steel cable support, self-locking.** universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. mounting: cable support, self-closing, easy, exact, safe. material: stainless steel AISI303. wall distance: 25mm. cable thickness: max. Ø2mm.



Steel 10kg 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FCM1525IX | 10pcs | | |

## steel ceilingmatic

196 351 combinazioni | kombinationen | combinations

## steel univers



Steel 5kg 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FUS2047IX | 10pcs | | |

**IT morsetto in acciaio per pannelli con cavi.** morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto per pannelli, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. spessore del pannello: max. 8mm o 11mm senza anellini. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE edelstahl paneelhalter für seil.** halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. be-festigung von paneel und seil mit madenschrauben. inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelhalter für seil, schraubsystem. material: edelstahl AISI303, facettenschliff. plattenstärke: max. 8mm bzw. 11mm ohne ringe. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN stainless steel panel support for cable.** panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support, screw system. material: stainless steel AISI303, facet finish. panel thickness: max 8mm resp. 11mm without rings. cable thickness: max. Ø2mm.

combinazioni | kombinationen | combinations 351 311

**IT morsetto variabile in acciaio per pannelli con cavi.** morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto per pannelli, variabile, per diversi spessori, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303. spessore del pannello: max. 10mm. grazie all'utilizzo di brugole piú lunghe è possibile fissare anche spessori maggiori. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE variabler edelstahl paneelhalter für seil.** halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für seil, variabel für diverse stärken, schraubsystem. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max.10mm, mehr mit längerer madenschraube. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN variable stainless steel panel support for cable.** panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. mounting: panel support, variable fitting different thickness, screw system. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 10mm, more with longer allen screw. cable thickness: max. Ø2mm.






Steel 5kg 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| acciaio \| stahl \| steel | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| FPI0725IX | 10pcs | | |

## steel pinch

351 311 combinazioni | kombinationen | combinations



Brass 5kg 20

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FU1549CM 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FU1549AR 20pcs | | |



**IT morsetto variabile in acciaio per pannelli con cavi.** morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto per pannelli, sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura in color oro lucido, argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max. 8mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE paneelhalter für seil.** halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für seil, schraubsystem. material: gold, silber oder chrom veredeltes messing. plattenstärke: max. 8mm. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN panel support for cable.** panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. mounting: panel support for cable, screw system. material: gold-, silver- or chrome-plated brass. panel thickness: max 8mm. cable thickness: max. Ø2mm.

combinazioni | kombinationen | combinations 300 351

**IT fermacavo.** far passare il cavo di acciaio o di nylon all'interno del fermacavo e bloccarlo con la brugola. fissaggio: fermacavo per cavi in acciaio, sistema a brugola. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE schlaufenklemme für seil.** stahlseil oder nylonschnur zur schlaufe durchschieben und mit madenschraube sichern. befestigung: schlaufenklemme für seil, schraubsystem. material: messing verchromt. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN loop clamp for cable.** slide through steel cable or nylon thread forming a loop and fast it with allen screw. mounting: loop clamp for cable, screw system. material: chrome-plated brass. cable thickness: max. Ø2mm.



Brass 5kg 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FPE10CM 40pcs | | |

combinazioni | kombinationen | combinations 300 351



Brass 5kg 20

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FUD1329CM 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FUD1329AR 20pcs | | |

**IT morsetto variabile per pannelli con cavi.** morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto per pannelli, sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura in color argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: variabile da 0mm a 10mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE paneelhalter für seil, variabel.** halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für seil, schraubsystem. material: silber oder chrom veredeltes messing. plattenstärke: variabel von 0mm bis 10mm. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN panel support for cable, variable.** panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. mounting: panel support for cable, screw system. material: silver- or chrome-plated brass. panel thickness: variable from 0mm to 10mm. cable thickness: max. Ø2mm.

combinazioni | kombinationen | combinations 300 351



**IT fermacavo.** far passare il cavo di acciaio o di nylon all'interno del fermacavo e bloccarlo con la brugola. fissaggio: fermacavo per cavi in acciaio, sistema a brugola. materiale: ottone color argento satinato. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE schlaufenklemme für seil.** stahlseil oder nylonschnur zur schlaufe durchschieben und mit zwei madenschrauben sichern. befestigung: schlaufenklemme für seil, schraubsystem. material: messing versilbert. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN loop clamp for cable.** slide through steel cable or nylon thread forming a loop and fast it with two allen screws. mounting: loop clamp for cable, screw system. material: silver-plated brass. cable thickness: max. Ø2mm.



Brass 5kg 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| argento \| silber \| silver | FLA1025AR 40pcs | | |

combinazioni | kombinationen | combinations 300 351

1:1



**IT connettore bifacciale per pannelli con sistema a brugola.** per la connessione laterale di due pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio avviene tramite una brugola. fissaggio: connettore bifacciale, a due lati, per pannelli su cavi di acciaio, con sistema a brugola. materiale: ottone cromato color argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max 8mm, spessori maggiori con brugole piú lunghe.

**DE paneelverbinder für seil, doppelseitig, variabel, schraubsystem.** für die verbindung und befestigung von doppel-paneelen am stahlseil. befestigung mit madenschrauben. befestigung: doppelseitiger paneelverbinder für seil, schraubsystem. material: silber oder chrom veredeltes messing. plattenstärke: max. 8mm, mehr durch verwendung längerer madenschrauben.

**EN panel connector for cable, double-sided, variable, screw-system.** connect and suspend double panels. fastening with allen screws. mounting: double-side panel connector for cable, screw-system. material: brass silver- or chrome-plated. panel thickness: max. 8mm, more with use of longer allen screws.



univers mini FISSO

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FUB1518CM 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FUB1518AR 20pcs | | |




combinazioni | kombinationen | combinations

FISSO hook

**IT gancio per pannelli con sistema autobloccante.** gancio multiuso per cavo di acciaio o di nylon. nella parte superiore si infila il cavo di acciaio, mentre nella parte inferiore si possono agganciare i pannelli. il fissaggio del cavo è semplice e veloce grazie al sistema autobloccante: inserire il cavo nel gancio, il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. fissaggio: gancio per pannelli con sistema autobloccante. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø2mm.

**DE anker für paneel und seil, matic-system.** vielseitiger anker für stahlseil oder nylonschnur. oben: zum einhängen an spannseilen und anderen vertikalen führungen. unten: zur befestigung für paneele. seilbefestigung unkompliziert, schnell und sicher mit matic-system: seil in den anker schieben, die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug.
befestigung: anker für seil und paneel, matic-system. material: chrom veredeltes messing. seilstärke: max. Ø2mm.

**EN anchor support for panel and cable, self-locking.** versatile anchor support for cable or nylon thread. on top: hanging to tether or other vertical guiding. downwards: attaching panels. thanks to the self-locking system cable mounting is easy, quick and safe: insert the cable into the anchor, the self-locking mechanism holds the cable by pull.
mounting: anchor for cable and panel, self-locking. material: brass chrome-plated. cable thickness: max. Ø2mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FHM1040CM 20pcs | | |





combinazioni | kombinationen | combinations

**IT connettore bifacciale per pannelli, sistema autobloccante.** per la connessione laterale di 2 pannelli su cavi di acciaio tramite brugola. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. fissaggio: connettore bifacciale per pannelli su cavi di acciaio, sistema autobloccante materiale: ottone color argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max 8mm, spessori maggiori con brugole piú lunghe.

**DE paneelverbinder für seil, doppelseitig, variabel, maticsystem.** für die verbindung und befestigung von doppel-paneelen am stahlseil. paneelbefestigung mit madenschrauben, seil mit maticsystem. befestigung: doppelseitiger paneelverbinder für seil, maticsystem. material: messing versilbert oder -chromt. plattenstärke: max. 8mm, mehr durch verwendung längerer madenschrauben.

**EN panel connector for cable, doubleside, variable, matic system.** connect and suspend double panels. fasten panels with allen screws, cable with self-locking system. mounting: double-side panel connector for cable, matic-system. material: silver or chrome plated brass. panel thickness: max. 8mm, more with use of longer allen screws.



univers matic FISSO

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FMB1520CM 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FMB1520AR 20pcs | | |






combinazioni | kombinationen | combinations



IT **connettore in acciaio per pannelli.** morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi.
fissaggio: connettore di pannelli. materiale: acciaio inox AISI303 lucidato. spessore del pannello: max 8mm o 11mm senza anellini.

DE **paneelverbinder aus edelstahl.** halter aus edelstahl für die verbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben, inklusive glasschutzringe.
befestigung: paneelverbinder. material: edelstahl AISI303 glanzpoliert. plattenstärke: max. 8mm bzw. 11mm ohne schutzringe.

EN **stainless steel panel connector.** stainless steel support to connect one panel under the other. fixing of panel with allen screws, protecting rings included.
mounting: panel connector. material: stainless steel AISI303, glossy finish. panel thickness: max 8mm resp. 11mm without rings.






FISSO

**steel union**

Steel 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| acciaio \| stahl \| steel | FNS2069IX | 10pcs | 1box | pz/st/pc |

combinations

FISSO

**union design**

IT **connettore bifacciale per pannelli, sistema autobloccante.** morsetto in ottone lavorato per la connessione verticale di due panelli. connettore flessibile per pannelli con diversi spessori. il fissaggio avviene tramite le brugole.
fissaggio: connettore per pannelli con sistema a brugola. materiale: ottone cromato color argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max 10mm, spessori maggiori con brugole piú lunghe. foro del panello: Ø5mm.

DE **variabler paneelverbinder.** halter aus veredeltem messing für die verbindung von paneelen untereinander. flexibel einstellbar für diverse plattenstärken. befestigung mit madenschrauben.
befestigung: paneelverbinder, schraubsystem. material: silber oder chrom veredeltes messing. plattenstärke: max. 10mm, mehr durch verwendung längerer madenschrauben möglich. lochbohrung paneel: Ø5mm.

EN **variable panel connector.** plated brass support to connect panels with each other. can be adjusted to the panel thickness. fixing of panel with allen screws.
mounting: panel connector, screw-system. material: silver- or chrome-plated brass. panel thickness: max 10mm, more with use of longer allen screws. panel hole: Ø5mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Brass 20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FOD1340CM | 20pcs | 1box | pz/st/pc |
| argento \| silber \| silver | FOD1340AR | 20pcs | | |



combinazioni | kombinationen | combinations

IT **connettore variabile in acciaio per pannelli.** morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole.
fissaggio: connettore variabile per pannelli con diversi spessori. materiale: acciaio inox AISI303. spessore del pannello: max 8mm, spessori maggiori con brugole piú lunghe.

DE **variabler paneelverbinder aus edelstahl.** halter aus edelstahl für die verbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben.
befestigung: paneelverbinder, variabel für diverse stärken. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max. 10mm, mehr mit längerer madenschraube.

EN **variable stainless steel panel connector.** stainless steel support to connect one panel under the other. fixing of panel with allen screws. mounting: panel connector, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 10mm, more with longer allen screw.



FISSO

**steel unite**

Steel 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| acciaio \| stahl \| steel | FUT0745IX | 10pcs | 1box | pz/st/pc |






combinazioni | kombinationen | combinations

FISSO *uniplus*



Brass | 5kg | 20

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FUP3060CM 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FUP3060AR 20pcs | | |

**IT morsetto a bandiera per parete o soffitto.** per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole.
fissaggio: morsetto a bandiera con sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura in color oro lucido, argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max 8mm. distanza dalla parete: 38mm.

**DE paneelhalter für wand/decke.** für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben.
befestigung: paneelhalter für wand/decke, schraubsystem. material: gold, silber oder chrom veredeltes messing. plattenstärke: max. 8mm. wandabstand: 38mm.

**EN panel support for wall/ceiling.** for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws.
mounting: panel support for wall/ceiling, screw system. material: gold-, silver- or chrome-plated brass. panel thickness: max 8mm. wall distance: 38mm.

combinazioni | kombinationen | combinations 314

**IT morsetto a bandiera in acciaio per parete o soffitto.** per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303. spessore del pannello: max. 8mm o 11mm senza anellini. distanza dalla parete: 25mm.

**DE edelstahl paneelhalter für wand/decke.** für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelhalter für wand/decke, schraubsystem. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max. 8mm mit schutzringen bzw. ohne ringe 11mm. wandabstand: 25mm.

**EN panel support for wall/ceiling.** for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 8mm with protecting rings resp. 11mm without rings. wall distance: 25mm.

314 combinazioni | kombinationen | combinations




Steel | 3kg | 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| acciaio \| stahl \| steel | FUPS3052IX 10pcs | | |

FISSO *steel uniplus*

fisso

FISSO *uniplus style*



Brass | 5kg | 20

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FSUP1535CM 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FSUP1535AR 20pcs | | |

**IT morsetto variabile a bandiera per parete o soffitto.** per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. morsetto flessibile per pannelli con diversi spessori. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole.
fissaggio: morsetto variabile a bandiera con sistema a brugola. materiale: ottone cromato argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max 10mm. distanza dalla parete: 15mm foro del pannello: Ø>4mm.

**DE variabler paneelhalter für wand/decke.** für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenschildern. flexibel für diverse plattenstärken. befestigung des paneels mit madenschraube. befestigung: paneelhalter für wand/decke, variabel, schraubsystem. material: silber oder chrom veredeltes messing. plattenstärke: max. 10mm. wandabstand: 15mm. lochbohrung paneel: Ø>4mm.

**EN variable panel support for wall/ceiling.** for wall- or ceilingmounted flagsigns. adjustable to panel thickness. fixing of the panel with allen screws. mounting: panel support for wall/ceiling, variable, screw system. material: silver- or chrome-plated brass. panel thickness: max 10mm. wall distance: 15mm. panel hole: Ø>4mm.

combinazioni | kombinationen | combinations 314

**IT morsetto variabile a bandiera in acciaio per parete o soffitto.** per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto variabile a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303. spessore del pannello: max 10mm, spessori maggiori con burgole piú lunghe. distanza dalla parete: 13mm.

**DE variabler edelstahl paneelhalter für wand/decke.** für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für wand/decke, variabel für diverse stärken, schraubsystem. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max. 10mm, mehr mit längerer madenschraube. wandabstand: 13mm.

**EN variable panel support for wall/ceiling.** for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 10mm, more with longer allen screw. wall distance: 13mm.

314 combinazioni | kombinationen | combinations




Steel | 3kg | 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| acciaio \| stahl \| steel | FWP0732IX 10pcs | | |

FISSO *steel wall pinch*

fissaggi e distanziali I befestigungen I fasteners and spacers

soffitto e bandiera I decke und fahne I ceiling and flagsigns





# punto

IT **supporto per pannelli e ripiani per parete/soffitto o da banco.** grazie a punto possono venir fissate targhe e pannelli ma anche ripiani e piccoli scaffali in qualsiasi posto e posizione. punto infatti si puó utilizzare a parete, a soffitto o da banco, offrendo svariate possibilità di applicazione: come morsetto a bandiera per pannelli, a parete per piccoli scaffali e ripiani o a soffitto/a terra come supporto per pannelli divisori, oppure ancora come base per segnaposto da tavolo.
fissaggio: supporto per parete, soffitto o da banco con sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura in color oro lucido, argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max 10mm. distanza dalla parete: 5mm.

DE **paneel- und ablagenhalter für wand/decke/boden.** befestigen sie mit fisso punto schilder und paneele, aber auch ablagen in jeder position und in jedem winkel. punto lässt sich wand-, decken- oder bodenmontieren mit vielfältigen anwendungsmöglichkeiten: als befestigung für fahnenschilder oder kleine ablagen und wandregale, als decken- und bodenhalter für trennwände oder als fuss für tisch- und namensschilder.
befestigung: paneelhalter für wand/decke/boden, schraubsystem. material: gold, silber oder chrom veredeltes messing. plattenstärke: max. 10mm. wandabstand: 5mm.

EN **panel support for wall/ceiling/floor.** mount with punto signs and panels but also shelfs in any position and angle. punto can be mounted on wall, ceiling or floor. use punto for a lot of purposes: small shelfs or wall racks, ceiling and wall mounted for partition or for your name plate on desk and counter.
mounting: panel support for wall/ceiling/floor, screw system. material: gold-, silver- or chrome-plated brass. panel thickness: max 10mm. wall distance: 5mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Brass | 5kg | 10

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FPT4020CM 10pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FPT4020AR 10pcs | | |



combinazioni | kombinationen | combinations








combinazioni | kombinationen | combinations



# button

IT **connettore variabile per pannelli a sandwich.** volete tener uniti pannelli a sandwich appesi a soffitto o a bandiera? grazie a button, realizzato in ottone di qualità, i vostri pannelli vengono tenuti uniti in modo elegante e sicuro. button è flessibile e si puó utilizzare con pannelli con diversi spessori. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. button si utilizza inoltre con univers mini e univers matic per il fissaggio di pannelli in sospensione (pag. 258).
fissaggio: connettore variabile per pannelli a sandwich con sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura in color oro lucido, argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max 12mm, spessori maggiori con burgole piú lunghe. foro del pannello: Ø>4mm.

DE **variabler sandwich paneelverbinder.** sandwich-systeme deckenabgehängt oder als ausleger-schild sicher verbinden? button der verschluss aus veredeltem messing hält ihre paneele zusammen. flexibel einstellbar für diverse plattenstärken. befestigung mit madenschrauben. zusammen mit univers matic und univers mini für die befestigung von abgehängten paneelen (s. 258). befestigung: paneelverbinder für sandwichsysteme, variabel, schraubsystem. material: gold, silber oder chrom veredeltes messing. plattenstärke: max. 12mm, mehr durch verwendung längerer madenschrauben möglich.lochbohrung paneel: Ø>4mm.

EN **variable sandwich panel connector.** connecting sandwich-panels ceiling-suspended or as flagsign safely? button the plated brass fastener connects your panels. can be adjusted to the panel thickness. fixing of panel with allen screws. use button together with univers matic and univers mini for the mounting of suspended panels (p. 258). mounting: panel connector for sandwich-panels, variable, screw-system. material: gold-, silver- or chrome-plated brass. panel thickness: max 12mm, more with use of longer allen screws. panel hole: Ø>4mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Brass | 40

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FBT1304CM 40pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FBT1304AR 40pcs | | |

# fisso

## speciali

tutto quello che serve per applicazioni speciali: sostegni per targhette da tavolo, segnaposto e porta messaggi, come anche ripiani, connettori e sistemi di fissaggio in acciaio, in ottone lavorato o in materiale plastico.

## spezial

alles für die spezielle anwendung: halter für tisch- und preisschilder sowie ablagen, verbinder und stecksysteme, in stahl, veredeltem messing oder kunststoff

## special

everything for the very special application: holder for countersigns or price tags and shelfs, connectors and module systems, made of stainless steel, plated brass or synthetics


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| desk 318 | table 319 | punto 320-321 | antenna 322-323 | croco cube 324 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |  | | |
| croco cup 324 | message people 325 | connector 326-327 | artrail 328-329 |




1:1



1:1




## fisso desk

**IT supporto da tavolo variabile con sistema a brugola.** DESK, elegante e variabile, è la soluzione ideale per le vostre informazioni da tavolo e da banco. inserire il pannello nella brugola e fissarlo con la testina anteriore. grazie alla posizione del foro da praticare, si puó scegliere e definire l'inclinazione del pannello: piú in alto è il foro, maggiore sarà l'inclinazione del pannello. per pannelli singoli come anche per sistemi a sandwich delle stesse dimensioni.
fissaggio: sistema a brugola, variabile. materiale: ottone cromato color cromo lucido o alluminio anodizzato color argento. spessore del pannello: variabile fino ad un massimo di 10mm. foro del

**DE thekeninfo, variables steck-schraubsystem.** DESK extravagant und variabel, ihre lösung für counterpräsentation. gewindestift durch das paneel stecken, mit body und kopf verschrauben. durch positionierung der lochbohrung bestimmen Sie die neigung des aufstellers: je höher die bohrung, desto mehr neigung erhält das paneel. für einzelpaneel wie sandwich-systeme gleichermassen geeignet.
befestigung: steck-schraubsystem, variabel. material: messing chrom veredelt oder silber eloxiertes aluminium. plattenstärke: variabel bis max. 10mm. lochbohrung: Ø4mm.

**EN sign support for counter, variable plug-screwsystem.** DESK is the answer when you look for a fancy and variable counter sign support. put the allen screw through the panel, screw on body and head. with the position of the hole you adjust the inclination of the sign: the higher the hole the more the panel leans back. adapted for single signs as well as for sandwich-systems.
mounting: plug-screw system, variable. material: chrome-plated brass or silver anodized aluminium. sign thickness: variable up to max. 10mm. hole: Ø4mm

**IT informazioni da tavolo con stile.** soluzione design pratica ed elegante per espositori da tavolo e da banco. appoggio stabile per segnaposto, cartellini di informazione, e cornici in vetro, legno, acrilico o metallo. il fissaggio avviene tramite la brugola nascosta sotto la base del supporto.
fissaggio: sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura in color oro lucido, argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max 8mm.

**DE thekeninfo mit stil.** praktische und elegante designlösung für tisch- und thekenaufsteller. stabiler stand für info-, preis- und namensschilder, tischkarten oder fotorahmen aus glas, holz, acryl oder metall. befestigung erfolgt mit der auf der unterseite verdeckt liegenden madenschraube
befestigung: schraubsystem. material: messing gold, silber oder chrom veredelt. plattenstärke: max 8mm.

**EN stylish sign support for counter.** convenient and elegant support for table and counter. signs, frames, place or name cards stand firm with table support. suitable for all materials like glass, wood, acrylic or metal. the panels are fixed with the allen screw on the rear side.
mounting: screw system. material: gold-, silver- or chrome-plated brass. sign thickness: max 8mm.

## table fisso

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Brass 10

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FDK0975CM 10pcs | | |
| alluminio color argento \| alu silber \| silver aluminium | FDK0975AL 10pcs | | |

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Brass 20

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FT1548CM 20pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FT1548AR 20pcs | | |

combinazioni | kombinationen | combinations 314

combinazioni | kombinationen | combinations 314 273

1:1






# FISSO punto

**IT supporto per pannelli e ripiani per parete/soffitto o da banco.** grazie a punto possono venir fissate targhe e pannelli ma anche ripiani e piccoli scaffali in qualsiasi posto e posizione. punto infatti si puó utilizzare a parete, a soffitto o da banco, offrendo svariate possibilità di applicazione: come morsetto a bandiera per pannelli, a parete per piccoli scaffali e ripiani o a soffitto/a terra come supporto per pannelli divisori, oppure ancora come base per segnaposto da tavolo.
fissaggio: supporto per parete, soffitto o da banco con sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura in color oro lucido, argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max 10mm. distanza dalla parete: 5mm.

**DE paneel- und ablagenhalter für wand/decke/boden.** befestigen sie mit fisso punto schilder und paneele, aber auch ablagen in jeder position und in jedem winkel. punto lässt sich wand-, decken- oder bodenmontieren mit vielfältigen anwendungsmöglichkeiten: als befestigung für fahnenschilder oder kleine ablagen und wandregale, als decken- und bodenhalter für trennwände oder als fuss für tisch- und namensschilder.
befestigung: paneelhalter für wand/decke/boden, schraubsystem. material: gold, silber oder chrom veredeltes messing. plattenstärke: max. 10mm. wandabstand: 5mm.

**EN panel support for wall/ceiling/floor.** mount with punto signs and panels but also shelfs in any position and angle. punto can be mounted on wall, ceiling or floor. use punto for a lot of purposes: small shelfs or wall racks, ceiling and wall mounted for partition or for your name plate on desk and counter.
mounting: panel support for wall/ceiling/floor, screw system. material: gold-, silver- or chrome-plated brass. panel thickness: max 10mm. wall distance: 5mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Brass | 5kg | 10

| | | 1box | pz/st/pc |
|---|---|---|---|
| cromo \| chrom \| chrome | FPT4020CM 10pcs | | |
| argento \| silber \| silver | FPT4020AR 10pcs | | |

combinazioni | kombinationen | combinations 314 273



FISSO

# antenna




FA2351200 box 5pcs pz/st/pc | FA165830 box 5pcs pz/st/pc | FA90350 box 5pcs pz/st/pc | FA50150 box 5pcs pz/st/pc

**IT antenna con morsetto a coccodrillo.** regolabili in altezza grazie ai bracci telescopici, disponibili in 4 formati, tutti dotati di un robusto morsetto a coccodrillo. in combinazione con la basi per antenne per l'esposizione di prezzi o informazioni, in vetrina, come segnaposto o porta-messaggi. ideale anche per la presentazione di oggetti piccoli e leggeri.
material: ottone cromato, morsetto nichelato. confezione: 5pz.

**DE antenna clip.** stufenlos höhenverstellbare teleskop-antenne in vier grössen mit extra starker krokodilklemme. zusammen mit antenna basis für die preisauszeichnung, zur schaufenstergestaltung, als tischaufsteller oder infohalter. auch für die präsentation kleiner, leichter objekte geeignet.
material: messing verchromt, clip vernickelt. packung: 5st.

**EN antenna clip.** infinitely adjustable for height in four sizes with very strong alligator crimp. in combination with antenna base for price tags, decoration of the shop window, as table display or information support. even suitable for the presentation of small and lightweight objects.
material: chrome-plated brass, crimp nickel-plated. box: 5pcs.

| | FA50150 | FA90350 | FA165830 | FA2351200 |
|---|---|---|---|---|
| FAB4020 40x20mm semicerchio halbrund semicircle | ● | ● | ● | ● |
| FAB5010 50x10mm piano flach flat | ● | ● | ● | ● |
| FAB2525 25x25mm cono konisch cone | ● | ● | | |
| FAB2025 20x25mm a punta spitz pointed | ● | ● | | |

**IT arco per antenna.** connettore 180° con bussola per antenna. semplicemente avvitare.
materiale: acciaio inox, bussola ottone nichelato, con filettatura per il sostegno delle antenne. confezione: 5pz.

**DE antennenbogen.** 180° verbinder mit gewindehülse für antennen. einfach anschrauben.
material: edelstahl, hülse messing vernickelt, mit gewinde für antenna clip. packung: 5st.

**EN antenna arc.** connector for 180° turn of antenna. simply screw on.
material: stainless steel, huls brass nickel-plated, with thread for antenna clip. box: 5pcs.



n° articolo | artikelnr. | product nr.

FARC180 box 5pcs pz/st/pc

**IT basi per antenne.** basi in ottone color cromo lucido per un appoggio stabile e sicuro: a semicerchio, piatta, conica o a punta. in combinazione con le antenne, le basi sono ideali per l'esposizione di piccoli oggetti ma anche di informazioni, messaggi e foto. antenna: elegante supporto per negozi, vetrine, showroom, allestimenti, uffici e anche per casa
materiale: ottone cromato lucido, con filettatura per il sostegno delle antenne. confezione: 5pz.

**DE antenna basis.** hochglanzverchromte messing basen für den richtigen stand: halbrund, flach, konisch oder als steckfuss. präsentiert nicht nur infos aller art, sondern auch kleine objekte, bilder und fotos. antenna: edler präsenter für shop, schaufenster, showroom, ausstellung, büro und homebereich.
material: messing verchromt, mit gewinde für antenna clip. packung: 5st.

**EN antenna base.** high gloss chrome-plated brass base for firm and secure standing: hernisphere, flat, conic or as a stick. presenting information of all kinds as well as small objects, pictures, images and photos. antenna: a noble holder for shop window, exhibition, office and home. material: brass chrome-plated, with thread for antenna clip. box: 5pcs.



FAB4020
40x20mm
semicerchio
halbrund
hernisphere



FAB5010
50x10mm
piano
flach
flat




n° articolo | artikelnr. | product nr.

FAB4020 box 5pcs pz/st/pc

FAB5010 box 5pcs pz/st/pc

FISSO

# croco

verde | grün | green
CRCUBVE
box 16pcs
pz/st/pc

bianco | weiss | white
CRCUBWE
box 16pcs
pz/st/pc

blu | blau | blue
CRCUBBL
box 16pcs
pz/st/pc

rosso | rot | red
CRCUBRS
box 16pcs
pz/st/pc

IT **croco cube.** accattivanti cubetti con morsetti in 4 colori.
materiale: morsetto nichelato, cubetto in materiale plastico. altezza: 120mm. cubetto: ogni lato 25mm. confezione: 16pz.

DE **croco cube.** peppige clips in vier farben.
material: clip vernickelt, würfel kunststoff. höhe: 120mm. würfel: 25mm kantenlänge. packung: 16st.

EN **croco cube.** cool clips in four different colours.
material: clip nickel-plated, cube synthetics. height: 120mm. cube: 25mm edge length. box: 16pcs.

croco cup
CRVENT40
box 40pcs
pz/st/pc

croco rosett
CRROS25
box 40pcs
pz/st/pc

15-16

15-16

15-16

IT **croco cup.** morsetto a coccodrillo con ventosa, per applicazioni non permanenti su superfici lisce. materiale: morsetto nichelato, ventosa trasparente, Ø40mm. conf.: 40pz.
**croco rosett.** morsetto a coccodrillo per il fissaggio su tutte le superfici con silicone, colla o biadesivo. materiale: morsetto nichelato, ROSETT ottone cromato Ø25mm. conf.: 40pz

DE **croco cup.** clip mit saugnapf, zur befestigung auf glatten oberflächen, abnehmbar. material: clip vernickelt, saugnapf transparent, Ø40mm. packg.: 40st.
**croco rosett.** clip mit ROSETT zur befestigung mit silicon, doppel- oder sekundenkleber auf glatten und rauen flächen. material: clip vernickelt, ROSETT messing verchromt Ø25mm. packg.: 40st.

EN **croco cup.** clip with suction cup for smooth surfaces, removable. material: clip nickel-plated, suction cup transparent, Ø40mm. box.: 40pcs.
**croco rosett.** clip with ROSETT, mount with silicon, adhesive tape or superglue on all surfaces. material: clip nickel-plated, ROSETT chrome-plated brass Ø25mm. box.: 40pcs.



boy MPBOY

girl MPGIRL

dog MPDOG

lady MPLADY

FISSO

# message people

IT **simpatici supporti per informazioni.** piegare le figurine a piacere ed inserirvi il messaggio: ecco fatto, i MESSAGE PEOPLE sono pronti all'uso! ideali per prezzi, piccole cartoline, messaggi o foto – anche se ogni componente della famigliola attira l'attenzione già da solo!
materiale: acciaio 0,5mm, spazzolato. confezione: blister singoli.

DE **trendige infohalter.** figuren nach belieben biegen und aufstellen, Ihre message einklemmen, fertig. ob mit preis, tischkarte, bild, nachricht oder foto - jeder aus der familie der MESSAGE PEOPLE ist ein hingucker, garantiert.
material: stahl 0,5mm, gebürstet. verpackung: einzeln, im blister.

EN **extraordinary information support.** bend the figures at will, pen in your message, that's it. with price tag, place card, notice or image - every member of the MESSAGE PEOPLE familiy is a head-turner, that's for sure.
material: steel 0,5mm, brushed. packing: single, blister pack.





girl: MPGIRL 1pc
lady: MPLADY 1pc
boy: MPBOY 1pc
dog: MPDOG 1pc

inserire i pannelli negli angolari e fissarli con un **martello di gomma**

ecken auf paneele aufstecken und mit **gummihammer** einschlagen

put the connectors on the panels and drive in with **rubber mallet**



FISSO

# connector

- A: FCONA 1 pz/st/pc
- B: FCONB 1 pz/st/pc
- C: FCONC 1 pz/st/pc
- D: FCOND 1 pz/st/pc
- E: FCONE 1 pz/st/pc
- F: FCONF 1 pz/st/pc
- G: FCONG 1 pz/st/pc







- G: FCON330PL 1 pz/st/pc



IT **sistema modulare per vetrine ad incastro.** realizzate la vostra personalissima vetrina grazie ai pannelli e ai fissaggi angolari CONNECTOR. a seconda della forma e delle dimensioni della vostra applicazione, ordinate i singoli pezzi che vi servono. gli esempi qui riproposti vi aiutano nella scelta del fissaggio giusto. ideale per negozi, showroom, musei, vetrine e anche per l'arredamento di casa.
materiale: angoli in policarbonato color vetro e antiurto; pannelli in acrilico trasparente. spessore del pannello: 5mm. dimensioni del pannello: 330mm x 330mm x 5mm. confezione: 1pz.

DE **vitrine, baukasten-system.** gestalten Sie ihre persönliche vitrine mit CONNECTOR eckhaltern und paneelen. je nach grösse und form, bestellen Sie die einzelteile. die beispielskizzen helfen Ihnen bei der richtigen auswahl. eine tolle sache für shop, showroom, museum, schaufenster und homebereich.
material: ecken in polycarbonat, glasgrün, schlagfest. paneel in transparentem acryl. paneelstärke: 5mm. paneelgrösse: 330mm x 330mm x 5mm. packung: 1st.

EN **vitrine, modular system.** create your personal vitrine with panels and connectors. order the single parts according to your customized size and form. the drawings with examples help you choosing the right parts. it's a peach for shop, showroom, museum, shop window and home as well.
material: connectors glassgreen polycarbonate, shock-resistant. panel transparent acrylic. panel thickness: 5mm. panel size: 330mm x 330mm x 5mm. box: 1pc.

FISSO artrail

**IT l'arte della presentazione.** FLY RAIL in combinazione con POINT, PERLA e HOOK, è ideale non solo per gallerie e per musei, ma puó diventare un ottimo strumento anche per arredatori d'interni, decoratori e per allestitori di fiere e negozi. veloce da montare, facile e comodo da cambiare e posizionare. utilizzate piú HOOK per presentare oggetti uno sotto l'altro. un consiglio: grazie a FLY LOT è possibile creare un elegante sistema in tensione.ordine: scegliete liberamente i componenti singoli in base alle esigenze del vostro allestimento.

**DE die kunst der präsentation.** FLY RAIL kombiniert mit POINT, PERLA und HOOK, ideal nicht nur für galerien und museen, sondern auch für inneneinrichter, dekorateure, messe- und ladenbauer. schnell montiert, austausch wie positionierung jederzeit einfach und bequem. mit HOOK oben und unten: mehrere objekte übereinander kein problem. unser tip: mit FLY LOT ein elegantes spannsystem.
bestellung: ganz flexibel wählen Sie je nach grösse Ihrer anwendung die menge der einzelnen komponenten.

**EN the art of presentation.** FLY RAIL in combination with POINT, PERLA and HOOK, ideal not only for galleries and museums, but also for decorators, shop fitters and booth builders. quickly mounted, exchange and positioning is quick and easy anytime. put HOOK on top and below: one object upon the other is no problem. our special. the straight tip: use FLY LOT and create an elegant suspended system.
order: choose freely according to your application the quantity of the single components.

combinazioni | kombinationen | combinations

196

308

307

351

193

n° articolo | artikelnr. | product nr.

alluminio | aluminium | aluminium
YRAIL20402000
1 pz/st/pc - 2mm

n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo | chrom | chrome
FPO1512CM
box 40pcs | pz/st/pc



n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo | chrom | chrome
FPE10CM
box 40pcs | pz/st/pc

n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo | chrom | chrome
FHM1040CM
box 20pcs | pz/st/pc

n° articolo | artikelnr. | product nr.

Ø1,7mm
inox | stahl | steel — 1 box — 1m
AFIL05 5m
AFIL25 25m
ABOB500 500m

Ø1,2mm
inox | edelstahl
stainless steel — 1 box — 1m
AFILIX05 5m
AFILIX25 25m
AFILIX500 500m

# fisso

## supporti per informazioni

porta-informazioni per tutti i gusti: in acrilico, in vetro, cartacei, arrotondati o squadrati, con o senza fori, da personalizzare o dove inserire direttamente le informazioni, set completi con distanziali, in tutti i formati piú comuni.

## infoträger

informationsträger in allen variationen: acryl, glas oder papier, gerundet oder rechteckig, mit und ohne löcher, für einschub oder beschriftung, komplette sets mit wandhalter, in allen gängigen grössen.

## information carrier

information carriers of all kinds: acrylic, glass or paper, rounded or square, with and without holes, with insert for information or for labeling, complete sets with spacers and signs, in all common sizes.

pixquick 332-333

set glass 334

set infoquick 335

clamper 336-337

ix sign 338-339

steel infoplate 340-341


lux board 342

clipper 343

magnedoor 344-345

cartbox 346

totem 347

per aprire pixquick sganciare o rimuovere il pannello frontale

zum öffnen frontpaneel aufklappen oder abnehmen

to open: expand or remove front panel

girate pixquick per cambiare facilmente formato da orizzontale a verticale e viceversa

im handumdrehen von vertikal auf horizontal umstellen

just rotate for vertical or horizontal position

possibilitá di diversi gradi di inclinazione cambiando la posizione del supporto da tavolo

verschiedene neigungen möglich durch verstellen der stütze

different inclinations by changing the support

1

PQA4

**policarbonato** trasparente in formato **A4**, con supporto da banco e materiale per il montaggio a parete

transparentes **polycarbonat** format **A4**, inkl. stütze und montagezubehör

transparent **polycarbonate** format **A4** incl. counter support and mounting material

2

PQA5

**policarbonato** trasparente in formato **A5**, con sostegno per banco e materiale di montaggio per parete

transparentes **polycarbonat** format **A5**, inkl. stütze und montagezubehör

transparent **polycarbonate** format **A5** incl. counter support and mounting material

3

pixquick A6

# pixquick

3

PQA6

**policarbonato** trasparente in formato **A6**, con materiale di montaggio per parete

transparentes **polycarbonat** format **A6**, inkl. montagezubehör

transparent **polycarbonate** format **A6** incl. mounting material

4

PQA6L

**policarbonato** trasparente in formato A6 large (210x105mm) con materiale di montaggio per parete

transparentes **polycarbonat** format A6 large (210x105mm) inkl. montagezubehör

transparent **polycarbonate** format **A6L** incl. mounting material

5

PQSA6PL

supporto da banco per formati A6 e A6L in **PETG**

stütze in **PETG** für format A6 und A6L

support for A6 and A6L made of **PETG**

**IT** pixquick é ideale come espositore da banco o da parete, é a prova di polvere e non ha cornici laterali che impediscano la corretta visione dell'informazione. ideale soprattutto proprio per quelle informazioni che debbano essere cambiate frequentemente. pixquick si puó aprire da entrambi i lati, semplicemente spostando il pannello frontale o togliendolo completamente: basta una leggera pressione sugli angoli. policarbonato di alta qualitá ed un processo produttivo moderno e tecnologico garantiscono al prodotto design, durata di vita notevole, uniformitá delle dimensioni ed un aspetto decisamente gradevole.

**DE** pixquick als funktioneller thekenaufsteller oder als wanddisplay präsentiert optimal auch häufig zu wechselnde info, rahmenlos und staubgeschützt. zum öffnen kann das frontpaneel nach beiden seiten aufgeklappt oder komplett abgenommen werden. ein einfacher druck auf die ecken genügt. hochwertiges polycarbonat und produktionsverfahren nach dem letzten stand der technik garantieren ein langlebiges designprodukt mit masstreue und perfekter optik.

**EN** pixquick is a perfectly functional frameless and dust proof counter or wall display, ideal for information that has to be changed frequently. the front panel can be opened in either direction or removed completely by simply pushing the corners. high grade polycarbonate and a state-of-the-art production process guarantees a long-lasting design product with constant size and a perfect look.

## *pixquick*

| n° articolo \| artikelnr. \| product nr. | | | box10pcs | 1pc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PQA4 | pixquick A4 incl. support, 10 x 1pc | | |
| 2 | PQA5 | pixquick A5 incl. support, 10 x 1pc | | |
| 3 | PQA6 | pixquick A6, 10 x 1pc | | |
| 4 | PQA6L | pixquick A6L, 10 x 1pc | | |
| 5 | PQSA6PL | support for A6 and A6 large, 10pcs | | |

4

pixquick A6 large

apertura facilitata per i mancini, grazie al sistema a pressione su entrambi i lati. esercitare una leggera pressione ai lati.

leichtes öffnen für links- und rechtshänder mit beidseitig möglichem click-system. leichter druck genügt.

easy opening for left- and right-handed persons. simply push the corners

1

pixquick A4

A7: SETIGA7 1 set

A6: SETIGA6 1 set

150x150: SETIG150 1 set

A4: SETIGA4 1 set

A3: SETIGA3 1 set

argento/silber/silver
A7: SETIQA7AR 1set
cromo/chrom/chrome
A7: SETIQA7CM 1set

argento/silber/silver
A6: SETIQA6AR 1set
cromo/chrom/chrome
A6: SETIQA6CM 1set

argento/silber/silver
A5: SETIQA5AR 1set
cromo/chrom/chrome
A5: SETIQA5CM 1set

argento/silber/silver
A4: SETIQA4AR 1set
cromo/chrom/chrome
A4: SETIQA4CM 1set

fisso

FISSO

# set infoglas & steel 15

**IT elegante sistema a sandwich in vetro e acciaio inox.**
il raffinato set per segnaletica di informazione e direzione. due lastre di infoglas nei 5 formati piú comuni, complete rispettivamente di 2 o 4 distanziali steel 15 con anellini di protezione e materiale per il montaggio. fissaggio su vetro? nessun problema grazie a fisso rosett.
fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: acciaio inox AISI304, testina sfaccettata, vetro di sicurezza temperato, 4 mm, angoli sfaccettati a 45°. distanza dalla parete: 15mm.

**DE edles edelstahl-glas-sandwichsystem.**
das hochwertige set für information, orientierung und beschilderung. zwei infogläser in fünf gängigen grössen komplett mit zwei bzw. vier steel15 haltern, glasschutzringen und montage-material. befestigung auf glas? mit fisso rosett kein problem.
befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: halter: edelstahl AISI304, facettenschliff. glas:temperiertes sicherheitsglas, 4mm, kanten mit 45°-facetten-schliff. wandabstand: 15mm.

**EN noble sandwich-system in stainless steel and glass.**
the high-class set for information, orientation and signage. two infoglass in five common sizes completely with two resp. four steel15 spacers, glass protecting rings, screws and dowels. fastening on glass? no problem with fisso rosett.
mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: spacer: stainless steel AISI304, facetted surface. glass: tempered glass, 4mm, edges grinded 45°. wall distance: 15mm.

combinazioni | kombinationen | combinations 264

# set infoquick & midi



**IT set completo a tasca per un cambio di informazioni facile e veloce.** cambiare informazioni in ogni momento, senza utensili e velocemente? nessun problema grazie alla tasca infoquick. il set si compone di una tasca in plex nei 4 formati piú comuni e di 2 o 4 distanziali midi in argento satinato o cromo lucido e di materiale per il montaggio.
fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: distanziale in ottone con cromatura della superficie in color argento o cromo; pannello in acrilico trasparente piegato a tasca. distanza dalla parete: 21mm.

**DE komplettset mit einschub: infowechsel schnell und bequem.** info-austausch jederzeit ohne werkzeug, schnell und unkompliziert? mit der einschubtasche von infoquick kein problem. das infoset erhalten Sie in vier grössen komplett mit 2 oder 4 haltern fisso midi in silber oder chrom und montagematerial.
befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: halter: messing oberflächenveredelt in silber und chrom. infoquick: acrylglas transparent, gebogen mit einschub. wandabstand: 21mm.

**EN infoset with slide-in pocket: exchange quick and easy.** information exchange anytime without any tools, fast and easy? that's no problem with the slide-in pocket of infoquick. the infoset comes in four sizes, completely with 2 or 4 fisso midi spacers, silver or chrome including screws and dowels. mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: spacers: brass, silver- or chrome-plated. wall distance: 21mm.

264 combinazioni | kombinationen | combinations





FISSO

# clamper

IT **elegante sistema ad incastro, privo di fori.** montare un profilo alla parete, agganciare l'altro profilo, inserire il pannello e fissarlo con i grani. pannelli di spessore diverso potranno essere assicurati senza bisogno di fori. clamper puó essere usato in diverse lunghezze, mono -o bifacciale, per sistemi a sandwich o per singoli pannelli. abbiamo raggruppato per voi pannelli di vetro temperato nei formati piú comuni.

DE **elegantes klemmsystem, keine bohrungen.** ein profil wandmontieren, das zweite einhaken, paneel auflegen und mit madenschrauben fixieren. paneele diverser stärken werden ohne bohrung sicher befestigt. sie können clamper in verschiedenen längen, ein- oder zweiseitig, im sandwichsystem oder mit einzelpaneelen verwenden. temperierte gläser gängiger grössen haben wir für sie zusammengestellt.

EN **elegant clamp system, no holes.** wall mount one profile, hook in the second, put on the panel and fix with allen screws. panels of different thicknesses are safely fastened without holes. you can use clamper in different lengths, on one or two sides, as sandwich system or with single panels. we provide you also with tempered glass panels in the most common sizes.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| misure mm mass mm lenght mm | articolo artikelnr. product nr. | |
|---|---|---|
| 60 | FCL60 1pc | |
| 100 | FC100 1pc | |
| 200 | FCL200 1pc | |
| 300 | FCL300 1pc | |
| 400 | FCL400 1pc | |
| 600 | FCL600 1pc | |
| 900 | FCL900 1pc | |

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| misure mm mass mm lenght mm | articolo artikelnr. product nr. | |
|---|---|---|
| 150x150 | FCL150150VE 1pc | |
| 150x300 | FCL150300VE 1pc | |
| 300x450 | FCL300450VE 1pc | |
| 450x600 | FCL450600VE 1pc | |






FISSO

# ix sign

**IT brillante nel design, veloce da montare e cambiare.**
sistema sandwich formato da una lastra composita in alluminio e una di acrilico color vetro. montare x-man sulla parete, appoggiare poi la lastra di alluminio, la stampa, la lastra di acrilico e la lamierina di acciaio inox, fissare infine il tutto con il maschio del fixxo color vetro ed il gioco è fatto. look accattivante per una segnaletica sempre alla moda.

**DE smartes design, schnell montiert und gewechselt.**
sandwich-system aus aluminiumverbundplatte und glasgrünem acrylglas. x-man wandmontieren, aluverbundplatte, druck, acrylglas und edelstahl-kreuz auflegen, mit den glasgrünen fixxo-köpfen einfach auf den x-man klicken, fertig. ausgefallene optik für trendige beschilderung.

**EN smart design, quickly mounted and exchanged.**
sandwich system made of aluminium composite boards and glass-green acrylic. wall mount x-man support, put on the aluminium panel, your print, the acrylic, the stainless steel plate and then simply click on x-man to the glass-green fixxo heads. fancy look for trendy signage.

n° articolo | artikelnr. | product nr.



| misure esterne mm<br>aussenmass mm<br>external size mm | | articolo<br>artikelnr.<br>product nr. |
|---|---|---|
| 297x210 | FXSA4 1pc | |
| 210x148 | FXSA5 1pc | |
| 148x105 | FXSA6 1pc | |



FISSO

# steelplate

Ø60mm
**FPLS60IX**
box 10pc
1pc

Ø80mm
**FPLS80IX**
box 10pc
1pc

Ø100mm
**FPLS100IX**
box 10pc
1pc

40mm x 150mm
**FPLS40150IX**
box 10pc
1pc

**IT lastrine adesive in acciaio inox: eleganti e funzionali.** lastrine ovali o rettangolari con biadesivo, perfette per le vostre indicazioni da applicare su vetro o su altre simili superfici lisce. da stampare o come supporto per adesivi. utilizzati con adesivi resinati sono di grande effetto. utilizzabili anche come protezione da impronte e macchie su porte di vetro o su altre superfici lucide. confezione da 10pezzi. fissaggio: foglio di biadesivo, per vetri o altre superfici lisce. materiale: acciaio inox spazzolato. spessore: 0,5mm.

**DE selbstklebende edelstahlplakette: elegant und vielseitig.** runde oder rechteckige plaketten mit doppelkleber, perfekt für ihre hinweise auf glas oder anderen glatten oberflächen. zum direkt bedrucken oder als unterlage für aufkleber. effektvoll vor allem bei transparenten aufklebern mit 3D-effekt. verwendbar auch als schutz gegen fingerspuren bei türen aus glas oder glänzenden oberflächen. nylonbeutel à 10st.
befestigung: doppelklebefolie, für glas und glatte oberflächen. material: edelstahl gebürstet. stärke: 0,5mm.

**EN adhesive stainless steel tag: elegant and multi-purpose.** round or square adhesive tag, perfect for signs on glass or other polished surfaces. you can print directly on the tags or use them as underlay for stickers. striking especially with transparent 3D resin stickers. use the tags as well as a protection against fingermarks on doors made of glass or glossy surfaces. polybag with 10pcs.
mounting: adhesive, for glass and polished surfaces. material: spacers: brushed stainless steel. thickness: 0,5mm.








fisso

# lux board

**IT nobile: lavagna in vetro.** pannello di vetro temperato 6mm di spessore, retro serigrafato in bianco, fissaggio con fisso clamper in alluminio anodizzato color argento. potete attaccare i vostri messaggi su luxboard oppure scrivere direttamente sulla lavagna con pennarelli cancellabili a secco. un vero e proprio articolo di design per un'atmosfera ricercata in una lobby, in un club, in negozio, in ufficio o anche a casa.

**DE edel: wandtafel aus glas.** temperiertes 6mm starkes glas-paneel, rückseitig weisser siebdruck, befestigung mit fisso clamper aus silber eloxiertem aluminium. luxboard kann beklebt oder mit trocken abwischbaren stiften beschriftet werden. ein echtes designerstück für cooles ambiente in lobby, bar, lounge, club, shop-, office- oder homebereich.

**EN noble: whiteboard in glass.** tempered 6mm strong glass panel, rear side with white silkscreen print, mounting with fisso clampler made of silver anodized aluminium. on luxboard you can paste your messages or write them with non permanent whiteboard markers. a real designer's item for cool ambience in the lobby, bar, lounge, club, shop, office or at home.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| dimensioni pannello / masse tafel / panel size | | |
|---|---|---|
| luxboard 300x450mm | LXB300600 | 1pc |
| luxboard 450x600mm | LXB600450 | 1pc |
| luxboard 600x900mm | LXB900600 | 1pc |

# clipper

**IT cornici velocemente intercambiabili per sistemi a parete, su cavo o su astine.** per poster, manifesti, immagini, foto o per qualsiasi altro tipo di informazione. alluminio anodizzato, robusto retro in materiale plastico, foglio protettivo trasparente resistente ai raggi UV e antiriflesso. dotate di fori, per montaggio a parete, su cavi di acciaio o astine, semplice ed efficace. disponibili nei formati piú comuni.

**DE schnellwechsel-rahmen für wand, seilspann- und stangensysteme.** für poster, werbeplakate, bilder, fotos oder andere infos. silbereloxiertes aluminium, stabile kunststoffrückwand, plakatabdeckung aus uv-beständiger und reflektionsmindernder schutzfolie. mit lochbohrungen für einfache wandmontage, befestigung auf stahlseil oder stangensystem. in allen gängigen formaten.

**EN quick exchange frame for wall, supension systems on cable or bars.** for posters, pictures, fotos, prints, ads or other information. silver anodized aluminium frame, stable synthetic back, front protection made of uv-resistant and non-reflecting lamination sheet. with holes for easy mounting on walls, cables or bars. available in the most common sizes.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| dimensioni int. / innenmasse / inner size | | |
|---|---|---|
| A4 | YCLA4 | 1pc |
| A3 | YCLA3 | 1pc |
| 700x500mm | YCL700500 | 1pc |
| 700x1000mm | YCL1000700 | 1pc |




202


203


213


213

FISSO

# magnedoor ®

**IT cornici velocemente intercambiabili con chiusura magnetica.** alluminio anodizzato, robusto retro in materiale plastico, foglio protettivo in polycarbonato flessibile, con bordi stampati di color grigio-argento. un robusto listello magnetico fissa il foglio protettivo. cambiare informazioni é quindi facile e veloce, adatto a montaggio orizzontale e verticale.

**DE schnellwechselrahmen mit magnetverschluss.** silbereloxierte aluminiumrahmenprofile, stabile kunststoffrückwand. plakatabdeckung aus flexibler polycarbonat-folie, am rand mit silbergrauem siebdruck. eine starke magnetleiste hält die flexible folie sicher fest. info-wechsel schnell und einfach, für horizontale oder vertikale montage.

**EN quick exchange frame with magnet.** silver anodized aluminium frame, stable synthetic back, front protection made of flexible polycarbonate foil, with silver grey silkscreen print border. a strong magnetic strip holds the flexible foil firmly. information exchange is quick and easy, for mounting horizontally and vertically.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| dimensioni int. innenmasse inner size | | |
|---|---|---|
| A4 | MADA4 | 1pc |
| A3 | MADA3 | 1pc |
| A1 | MADA1 | 1pc |
| 700x500mm | MAD700500 | 1pc |
| 1000x700mm | MAD1000700 | 1pc |
| 1400X1000mm | MAD14001000 | 1pc |






fisso

FISSO

# cartbox

IT **cassetta espositiva e per deposito chiavi.** alluminio anodizzato color argento, pannello in acciaio laminato bianco, piastra in plastica, chiusura a cilindro con 2 chiavi e materiale per il montaggio inclusi. lavagna scrivibile con pennarelli non indelebili, adatta per magneti. numerazione e ganci per 45 chiavi.

DE **schau- und schlüsselkasten.** silbereloxiertes aluminium, weissbeschichtete stahlwand, kunststoffscheibe, zylinderschloss mit 2 schlüsseln und montagematerial inklusive. mit nicht permanenten whiteboard markern beschreibbar, für magnete geeignet. schlüsselkasten mit nummerierung und haken für 45 schlüssel.

EN **display and key cabinet.** silver anodized aluminium frame, white coated steel panel, plastic window, cylinder lock with 2 keys and mounting material inclusive. writeable panel for non permanent markers, suitable for magnets. key cabinet with numbering and hooks for up to 45 keys.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| dimensioni esterni(hxb) mm<br>aussenmasse (hxb) mm<br>outer size (hxb) mm | | |
|---|---|---|
| display cabinet 355x555 | CB2A4 | 1pc |
| display cabinet 662x555 | CB4A4V | 1pc |
| display cabinet 662x775 | CB6A4 | 1pc |
| display cabinet 969x775 | CB9A4V | 1pc |

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| dimensioni esterni(hxb) mm<br>aussenmasse (hxb) mm<br>outer size (hxb) mm | | |
|---|---|---|
| key cabinet, 45 keys, 550x496 | CB45 | 1pc |

FISSO

# totem

IT **totem display.** espositore autoportante per interni. doppio profilo in alluminio anodizzato argento, foglio di protezione in acrilico antiriflesso resistente ai raggi uv. cambio di informazioni e stampe facile e veloce.

DE **totem display.** freistehendes doppelseitiges bodendisplay für den innenbereich. silbereloxiertes aluminiumprofil, plakatabdeckung aus uv-beständigem und reflektionsminderndem acryl. schneller und einfacher austausch der drucke.

EN **totem display.** indoor freestanding double-side floor display. silver anodized aluminium extrusions, front protection made of uv-resistant and non-reflecting acrylic sheet. quick and easy exchange of prints.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

| dimensioni int.<br>innenmasse<br>inner size | | |
|---|---|---|
| 2000X500mm | TO2000500 | 1pc |